

Link do produktu: <https://profimarket.pl/155-nd-inwerter-spawalnicy-bester-p-27.html>



155-ND inwerter spawalnicy Bester

Cena	870 zł
Nr. Kat.	B18256-1-P
Producent	Bester

Opis

DANE TECHNICZNE

- Napięcie zasilania, 50Hz 230 V/1-faz. $\pm 15\%$
- Procesy spawalnicy w 155-ND - MMA / Lift TIG
- Parametry spawania 140 A@15%
- Zakres prądu spawania (MMA) 10-140 A
- Znam. prąd/napięcie wyjściowe 140 A / 25,6 V
- Min. cykl pracy (przy 40°C) 15%
- Bezpiecznik 16 A
- Zalecany rodzaj elektrod rutowe i zasadowe
- Maks. średnica elektrody (mm) 4,0 mm
- Stopień ochrony IP21S
- Długość przewodu (mm) / wtyczka 3 m / wtyczka SCHUKO 16 A
- Długość i przekrój przewodu zasilającego 3 m x 1,5 mm²
- Funkcje zintegrowane Arc Force, Hot Start, Anti Stick
- Wyświetlacz cyfrowy
- Uchwyt elektrodowy 3 m
- Przewód masowy 3 m Rodzaj i rozmiar złączki Dinse / 10-25 mm²
- Ciężar urządzenia (kg) 3,6
- Wymiary urządzenia 230 x 130 x 290
- Zasilanie z agregatu prądotwórczego
- Napięcie stanu jałowego - 73 V RMS
- Temperatura pracy - od -10°C do +40°C
- Temperatura magazynowania - od -25°C do +55°C
- Zabezpieczenie napięciowe
- Zabezpieczenie termiczne
- Zabezpieczenie nadprądowe
- Uchwyt transportowy

WYPOSAŻENIE

- Przewód masowy - 3 m
- Przewód z uchwytem elektrody - 3 m
- Przewód zasilający L (mm) / wtyk - 3m / wtyk SCHUKO 16 A
- Walizka na spawarkę z przewodami