ProfiMarket.pl
Browarna 10/6
47-400 Racibórz
NIP: PL 639-102-11-26

Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 12:11

Link do produktu: https://profimarket.pl/155-nd-inwerter-spawalniczy-bester-p-27.html



155-ND inwerter spawalniczy Bester

Cena	**870 zł**
Nr. Kat.	**B18256-1-P**
Producent	**Bester**

Opis

DANE TECHNICZNE

- Napięcie zasilania, 50Hz 230 V/1-faz. ± 15%
- Procesy spawalnicze w 155-ND - MMA / Lift TIG
- Parametry spawania 140 A@15%
- Zakres prądu spawania (MMA) 10-140 A
- Znam. prąd/napięcie wyjściowe 140 A / 25,6 V
- Min. cykl pracy (przy 40°C) 15%
- Bezpiecznik 16 A
- Zalecany rodzaj elektrod rutylowe i zasadowe
- Maks. średnica elektrody (mm) 4,0 mm
- Stopień ochrony IP21S
- Długość przewodu (mm) / wtyczka 3 m / wtyczka SCHUKO 16 A
- Długość i przekrój przewodu zasilającego 3 m x 1,5 mm²
- Funkcje zintegrowane Arc Force, Hot Start, Anti Stick
- Wyświetlacz cyfrowy
- Uchwyt elektrodowy 3 m
- Przewód masowy 3 m Rodzaj i rozmiar złączki Dinse / 10-25 mm²
- Ciężar urządzenia (kg) 3,6
- Wymiary urządzenia 230 x 130 x 290
- Zasilanie z agregatu prądotwórczego
- Napięcie stanu jałowego – 73 V RMS
- Temperatura pracy – od -10°C do +40°C
- Temperatura magazynowania – od -25°C do +55°C
- Zabezpieczenie napięciowe
- Zabezpieczenie termiczne
- Zabezpieczenie nadprądowe
- Uchwyt transportowy

WYPOSAŻENIE

- Przewód masowy – 3 m
- Przewód z uchwytem elektrody – 3 m
- Przewód zasilający L (mm) / wtyk – 3m / wtyk SCHUKO 16 A
- Walizka na spawarkę z przewodami