

Link do produktu: <https://profimarket.pl/ad-2200s-plus-inwertorowy-agregat-pradotwoczy-z-minipower-400-adler-p-3787.html>



AD-2200S PLUS Inwertorowy agregat prądowórczy z MiniPower-400 Adler

Cena	2 380 zł
Nr. Kat.	3700.21
Producent	Adler

Opis

CECHY

- Inwertorowy agregat prądowórczy AD-2200S PLUS charakteryzuje się wysoką jakością wykonania i ograniczoną emisją szkodliwych spalin przez co jest ekologiczny i przyjazny dla środowiska.
- Urządzenie zostało wykonane zgodnie z najnowszymi wytycznymi Unijnymi dla tego typu urządzeń spełnia rygorystyczną normę emisji spalin EURO 5.
- Ergonomiczna, kompaktowa obudowa oraz niska waga powodują, że urządzenie jest mało kłopotliwe w transporcie i użyciu. Jakość materiałów i ich idealne spasowanie sprawia że praca z urządzeniem jest przyjemnością.
- AD-2200S PLUS można uruchomić za pomocą standardowej linki ręcznej lub rozrusznikiem elektrycznym z pomocą powerbanku Adler Mini_power-400 (urządzenie w zestawie z agregatem).
- Agregat AD-2200S PLUS wyposażony jest w zaawansowany moduł AVR - automatyczna regulacja napięcia dodatkowo utrzymujący stałą częstotliwość (idealna sinusoida), pozwala to na zasilanie delikatnych urządzeń elektronicznych bez obawy o ich uszkodzenie.
- Posiada gniazdo zapalniczki DC 12V/4A pozwalające na zasilanie urządzeń takich jak np przenośne lodówki turystyczne itp. oraz w dwa gniazda USB 5V/1A i 5V/2,1A pozwalające na ładowanie telefonów, tabletów i innych nowoczesnych urządzeń bezpośrednio z agregatu bez potrzeby korzystania z ładowarki.
- Agregat posiada tryb pracy EKO automatycznie dostosowujący obroty silnika a co za tym idzie generowaną moc do zasilanego urządzenia, oszczędzając tym samym paliwo.
- Posiada także czujniki przeciążenia oraz niskiego poziomu oleju zapobiegające uszkodzeniu urządzenia.
- Produkt został wyposażony w złącze równoległe umożliwiające (za pomocą specjalnego przewodu) synchronizację równoległą dwóch agregatów AD-2200S PLUS i dzięki temu podwojenie mocy wyjściowej.

DANE TECHNICZNE

- Moc robocza/maksymalna: 2,0 / 2,2 kW
- Wyjście AC: 2 x 230V/15,6A
- Wyjścia DC: 12V/4A - Gniazdo zapalniczki; 5V/1A - USB; 5V/2,1A - USB
- Typ silnika: 4-SUW OHV
- Pojemność silnika (cm³): 114
- Pojemność cylindra (mm): 56x46
- Zbiornik paliwa (l): 3,6
- Typ paliwa: benzyna bezołowiowa
- Pojemność oleju (l): 0,5
- Typ oleju: SAE 10W30
- Typ rozruchu: ręczny - linka; elektryczny EC5 - powerbank Mini_power-400
- Poziom hałasu (Lwa): 95
- Klasa ochrony: IP23M
- Waga (kg): 22
- Wymiary lxdxh (mm): 525 x 282 x 440

WYPOSAŻENIE

- Powerbank MiniPower-400

- Stabilizacja napięcia AVR
- Rozrusznik
- Przewody komunikacji
- USB do zapalniczki samochodowej
- Przewód do złącza równoległego