

Link do produktu: <https://profimarket.pl/aps-718g-przylbica-automatyczna-ideal-p-1523.html>



APS-718G przyłbica automatyczna Ideal

Nr. Kat.

APS-718G

Producent

Ideal Professional

Opis

CECHY

- Przyłbice spawalnicze ze zmiennym stopniem ochrony DIN 4/5-8/9-13, zmiennym czasem rozjaśniania i możliwością ustawienia wrażliwości czujników. Przeznaczone do spawania metodą MIG/MAG, TIG i TIG PULSE, mmA i cięcia plazmą, wyposażone w funkcję szlifowania.
- Przyłbice spawalnicze APS ze zmiennym stopniem ochrony DIN 4/5-8/9-13, zmiennym czasem rozjaśniania i możliwością ustawienia wrażliwości czujników.
- Przeznaczone do spawania metodą MIG/MAG, TIG i TIG PULSE, mmA i cięcia plazmą, wyposażone w funkcję szlifowania.
- 4 niezależne sensory (oprócz modelu APS-510G) gwarantują doskonałą pracę przy spawaniu małymi prądami metodą TIG.
- Wysokiej jakości filtry LCD w klasie optycznej 1/1/1/2.
- Źródło zasilania: ogniwo fotowoltaiczne + wymienna bateria.
- 4-ramienne regulowane nagłowie zapewnia komfort użytkowania.
- Skorupa zgodna z normą EN175B zapewnia większą odporność na uderzenia.

DANE TECHNICZNE

- Klasa optyczna 1/1/1/2
- Wymiar filtra 100x53mm
- Sensory 4
- Regulacja ściemnienia 4/5-8/9-13 DIN
- Szlifowanie ✓
- Regulowana czułość ✓
- MIG/MAG/elektroda ✓
- TIG ✓, 5A
- Cięcie plazmą ✓
- Ochrona UV/IR do 16 DIN
- Czas reakcji 1/30000s
- Regulowane opóźnienie bezstopniowo 0.1-1.0s
- Zasilanie ogniwo fotowoltaiczne + bateria 1xCR2032
- Wskaźnik wyczerpania baterii ✓, dioda LED
- Nagłowie 4-ramienne
- Standard CE, EN175B, EN379, EN166
- Waga produktu 495g