

Link do produktu: <https://profimarket.pl/d25981k-mlot-wyburzeniowy-wozek-dewalt-p-1731.html>

D25981K młot wyburzeniowy + wózek DeWALT

Cena	7 428 zł
Nr. Kat.	D25981K
Producent	DeWALT

Opis

Młot wyburzeniowy to urządzenie o wszechstronnym zastosowaniu, które doskonale sprawdza się przy pracach demontażowych. W zależności od modelu, korzystać mogą z niego zarówno fachowe ekipy, jak i majsterkowicze – amatorzy.

Kluczowym parametrem takiego sprzętu jest moc. Jeżeli chcemy go wykorzystywać do wyburzania płyt betonowych (inaczej dłutowania), wynosić powinna ona minimum 1000 W. Równie ważny jest udar. Jego energia jest wyrażana w dżulach. Do 15 J mają urządzenia średniej energii. Najsilniejszy udar gwarantują z kolei profesjonalne młoty o energii do 60 J.

Solidne parametry dla efektywnej pracy

Nie bez znaczenia jest również wartość częstotliwości udera. Solidną jakość gwarantuje 1000 uderzeń na minutę. Najbardziej wymagające materiały wymagać mogą z kolei tego parametru na poziomie 3000 – 4000 uderzeń na minutę. Kolejny ważny parametr to waga urządzenia, która w większości przypadków wiąże się z jego mocą. Najlżejsze młoty ważą około 5 kilogramów, najcięższe, specjalistyczne – około 20 kilogramów.

Przy zakupie takiego sprzętu uwagę warto zwrócić także na uchwyt, który umożliwia dopasowanie pracy młota do trudności materiału. Godny polecenia jest między innymi młot udarowy DeWALT D25981K. Urządzenie wyposażone jest w sześciokątny uchwyt 28 mm, wózek transportowy oraz dłuto. Jest ono w pełni bezpieczne i komfortowe w użytkowaniu.

CECHY

- Rozbudowany mechanizm udarowy jest szczególnie trwały i pozwala na osiągnięcie doskonałej zdolności kucia
- Silnik 2100 W o wyjątkowej wytrzymałości i sprawności
- Opatentowany system Aktywnej Kontroli Wibracji (AVC) zwiększa bezpieczeństwo użytkownika, daje więcej komfortu pracy i lepszą wydajność
- System "zawieszonych elastycznie" rękojeści absorbuje odbicia i wraz z systemem AVC umożliwia osiągnięcie najniższych wibracji spośród narzędzi dostępnych na rynku
- Układ elektroniczny zapewnia uzyskanie stałej mocy pod obciążeniem

DANE TECHNICZNE

- Uchwyt sześciokątny 28 mm
- Moc pobierana 2100 W
- Moc użyteczna 1200 W
- Częstość uderzeń 960 ud/min
- Energia uderu (pomiar wg EPTA 05/2009) 62 J
- Masa 31 kg
- Długość 780 mm
- Wysokość 620 mm
- Szerokość 162 mm

- Poziom wibracji na ramionach 4,8 m/s²
- Niepewność pomiaru K 1 (wibracje) 1,5 m/s²
- Ciśnienie dźwięku 94 dB(A)
- Niepewność pomiaru K 1 (hałas) 3 dB(A)
- Ciśnienie akustyczne 105 dB(A)
- Niepewność pomiaru K 2 (hałas) 3 dB(A)

WYPOSAŻENIE

- dłuto-szpicak
- wózek transportowy (D259811)