ProfiMarket.pl
Browarna 10/6
47-400 Racibórz
NIP: PL 639-102-11-26

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 13:48

Link do produktu: https://profimarket.pl/dcd991t2-wiertarko-wkretarka-dewalt-p-1838.html



DCD991T2 wiertarko-wkrętarka DeWALT

Cena	**2 642 zł**
Nr. Kat.	**DCD991T2**
Producent	**DeWALT**

Opis

CECHY

- Najnowszej generacji wiertarko-wkrętarka XR Li-Ion XRP z silnikiem bezszczotkowym
- Dzięki 3-biegowej metalowej przekładni i wysokiemu momentowi obrotowemu (95Nm) pozwala wiercić i wkręcać precyzyjnie i z dużą siłą
- Nowa jasna dioda LED z funkcją opóźnionego wyłączenia poprawia widoczność pola pracy, dodatkowo funkcja latarki
- Sprzęgło z bardzo precyzyjną nastawą (11 pozycji) pozwala na dobranie najlepszych parametrów przy wkręcaniu w zależności od obrabianego materiału i rodzaju wkręcanych śrub
- Dzięki zmienionej konstrukcji sprzęgła wiertarko-wkrętarka DCD991 ma jeszcze bardziej kompaktowe wymiary
- Czuły wyłącznik z bardzo precyzyjną regulacją prędkości obrotowej pozwala w pełni kontrolować pracę
- Jednotulejowy, szybkozaciskowy uchwyt wiertarki 13 mm z automatyczną blokadą wrzeciona pozwala na szybką i łatwą wymianę wierteł i końcówek wkrętarskich
- Ergonomiczna konstrukcja wiertarko-wkrętarki z ogumowaną rękojeścią podnosi komfort pracy
- W zestawie z kufrem transportowym kompatybilnym z TSTAK do przechowywania narzędzi i akcesoriów
- Konstrukcja akumulatora pozwala na łatwy i szybki montaż oraz demontaż, wbudowana kontrolka stanu naładowania akumulatora,
- akumulator jest kompatybilny z narzędziami akumulatorowymi z serii FlexVolt 54V oraz XR 18V
- Ładowarka wielonapięciowa do akumulatorów FlexVolt 54V i XR 18V

DANE TECHNICZNE

- typ akumulatorów: Li-Ion
- napięcie akumulatorów: 18 V
- pojemność akumulatora: 6,0 Ah
- waga bez akumulatora: 2,2 kg
- max średnica wiercenia w drewnie: 55 mm
- max średnica wiercenia w stali: 13 mm
- prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0-2000 obr/min
- prędkość obrotowa na I biegu: 0-450 obr/min
- prędkość obrotowa na II biegu: 0-1300 obr/min
- prędkość obrotowa na III biegu: 0-2000 obr/min
- wymiary: dł 213 x szer 67 x wys 205 mm
- max moment obrotowy : 95 Nm
- liczba biegów: 3
- zakres uchwytu wiertarskiego: 1,5-13 mm
- rodzaj uchwytu wiertarskiego : szybkomocujący

WYPOSAŻENIE

- 2 akumulatory Li-Ion XR - 6,0Ah 54V
- ładowarka wielonapięciowa XR
- zaczep do paska
- rękojeść boczna

ProfiMarket.pl
Browarna 10/6
47-400 Racibórz
NIP: PL 639-102-11-26

- Mocny kufer transportowy TSTAK