

Link do produktu: <https://profiarket.pl/dch323t2-mlotowiertarka-flexvolt-54v-dewalt-p-1888.html>



DCH323T2 młotowiertarka FLEXVOLT 54V DeWALT

Cena	3 048 zł
Nr. Kat.	DCH323T2
Producent	DeWALT

Opis

CECHY

- Najwyższa w swojej kategorii prędkość wiercenia umożliwiająca wykonanie ponad 43 otworów (18mm Ø x 80mm) na jednym naładowaniu
- Zatrzymanie obrotów do lekkiego podkuwania w tynku, ceramice lub murze oraz wyłączenie udaru do wiercenia w drewnie i metalu
- Bezszcotkowy silnik o dużej wydajności oraz akumulator XR FLEXVOLT 18V/54V o pojemności 6.0Ah dla wydłużonego czasu pracy oraz zmniejszenia potrzeby serwisowania
- Elektroniczne sprzęgło dla wysokiego momentu obrotowego oraz zwiększonej trwałości
- System Perform & Protect: najniższy w swojej klasie poziomom wibracji 8,5 m/s² zwiększa bezpieczeństwo i komfort pracy narzędziem oraz pozwala na wydłużenie czasu pracy ciągłej operatora
- Jasna wiązka światła LED z funkcją opóźnionego wyłączenia wpływa korzystnie na widoczność pola pracy
- Doskonała przy wierceniach pod kotwy i mocowania w betonie i w cegle otworów o średnicach od 4 mm do 28 mm
- Kompaktowa, lekka i ergonomiczna konstrukcja zwiększa komfort i ułatwia pracę użytkownika

DANE TECHNICZNE

- Uchwyt SDS-Plus
- Napięcie 18/54 V
- Pojemność akumulatora 6.0 Ah
- Energia udaru (pomiar wg EPTA 05/2009) 2.8 J
- Prędkość bez obciążenia 0-980 obr/min
- Częstość ударów 0-4390 ud/min
- Maks. śr. wiercenia w betonie 28 mm
- Maks. średnica wiercenia [Drewno] 30 mm
- Maks. średnica wiercenia [Metal] 13 mm
- Masa 3.6 kg
- Masa (z akumulatorem) 4,650 g
- Długość 372 mm
- Wysokość 245 mm
- Szerokość 95 mm
- Wibracje - wiercenie w betonie z udarem 7.5 m/s²
- Niepewność pomiaru K 1 (wibracje) 1,5 m/s²
- Wibracje na ramionach-podkuwanie 8.5 m/s²
- Niepewność pomiaru K 2 (wibracje) 1,5 m/s²
- Wibracje - wiercenie w metalu
- Niepewność pomiaru K 3 (wibracje) 1,5 m/s²
- Wibracje - wkrecanie
- Niepewność pomiaru K 4 (wibracje) 1.5 m/s²
- Ciśnienie dźwięku 94 dB(A)
- Niepewność pomiaru K 1 (hałas) 3 dB(A)
- Ciśnienie akustyczne 105 dB(A)
- Niepewność pomiaru K 2 (hałas) 3 dB(A)

- Technologia akumulatorów XR FLEXVOLT

WYPOSAŻENIE

- 2 akumulatory 6.0Ah XR FLEXVOLT
- ładowarka wielonapięciowa XR
- zaczep do paska
- wielopozycyjna rękojeść boczna
- mocny kufer transportowy