ProfiMarket.pl
Browarna 10/6
47-400 Racibórz
NIP: PL 639-102-11-26

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 06:19

Link do produktu: https://profimarket.pl/dch733x2-mlotowiertarka-dewalt-p-4079.html



DCH733X2 młotowiertarka DeWALT

Cena	**4 639 zł**
Nr. Kat.	**DCH733X2**
Producent	**DeWALT**

Opis

CECHY

- Młot udarowo-obrotowy SDS-Max 54V XR FLEXVOLT z silnikiem bezszczotkowym ma porównywalną wydajność do narzędzia sieciowego
- Posiada nowatorską technologię antyrotacji, która zmniejsza moc urządzenia w sytuacji blokowania wiertła
- System tłumienia wibracji (AVC) oraz zamocowana sprężynowo rękojeść tylna znacząco obniża wibracje przenoszone na użytkownika i poprawia komfort pracy
- Elektroniczne sterowanie prędkością oraz energią udaru
- Funkcja zatrzymania obrotów do prac wyburzeniowych w cegle i murze oraz do lekkiego dłutowania w betonie
- Dioda LED sygnalizująca konieczność serwisowania
- System PERFORM PROTECT chroni maszynę przed zapyleniem, obniża wibracje i kontroluje moment obrotowy gwarantując bezpieczeństwo pracy
- Młotem udarowo - obrotowym można wykonywać otwory pełnym wiertłem w betonie do 48mm, przebiciowym 80mm, a koronką do 125mm
- Posiada wskaźnik "Anti-Rotation"
- Znakomicie sprawdza się pracach wyburzeniowych, skuwaniu tynków, wylewek czy wykonywaniu przekuć

DANE TECHNICZNE

- Zasilanie: Akumulatorowe
- Typ akumulatora: Li-Ion FlexVolt 54V
- Uchwyt: SDS MAX
- Ilość funkcji: 2 (wiercenie udarowe, podkuwanie)
- Częst. udarów na biegu jałowym: 1350-2705 ud/min
- Prędkość obr. na biegu jałowym: 177-355 obr/min
- Energia udaru (EPTA): 13,3 J
- Maks. średnica wiercenia w betonie: 48 mm
- Maks. średnica wiercenia w betonie wiertłem przebiciowym: 80 mm
- Maks. średnica wiercenia w betonie wiertłem koronowym: 125 mm
- Wymiary: 597 x 284 x 115 mm.
- Waga (EPTA): 8,6 kg (bez akumulatorów)
- Regulacja prędkości obrotowej: TAK 7 biegów
- Wibracje - wiercenie w betonie z udarem: 9.0 m/s2
- Opakowanie: Walizka

WYPOSAŻENIE

- 2 akumulatory FlexVolt 54V 9Ah DCB547
- Ładowarka
- Rękojeść boczna
- Walizka