

Link do produktu: <https://profimarket.pl/dhp453z-wiertarko-wkretarka-udarowa-makita-p-3499.html>



DHP453Z wiertarko-wkrętarka udarowa Makita

Cena	299 zł
Nr. Kat.	DHP453Z
Producent	Makita

Opis

- Jeżeli zamierzasz kupić narzędzie do wiercenia, to warto zastanowić się najpierw do czego dokładnie będziesz go używać. Jeśli postawisz na wiertarko-wkrętarkę, to będzie to urządzenie tanie i proste w obsłudze. I tak wiertarko-wkrętarki akumulatorowe służą do osadzania oraz wykręcenia wkrętów bądź śrub, a także do wiercenia otworów.
- Sprawdzają się do wiercenia w drewnie, płytach drewnopochodnych, płytach gipsowo-kartonowych. Nie nadadzą się już jednak do muru. Jeśli ma być to elektronarzędzie do wiercenia otworów, to warto rozważyć model o większym napięciu.

Cechy wyróżniające wiertarko-wkrętarkę udarową marki Makita

- Wiertarko-wkrętarka to dodatkowo narzędzie lekkie i poręczne, w którym wystarczy zmienić końcówki. Jeśli będzie z akumulatorem, to nie jest wymagany dostęp do gniazdka elektrycznego. Niektóre wiertarko-wkrętarki posiadają funkcję udaru, co upodabnia je znacznie do wiertarek udarowych, jeśli chodzi o zakres zastosowania.
- Wiertarki udarowe to natomiast narzędzia, które nie bardzo nadają się do wkręcania, ale do wiercenia otworów o różnej wielkości jak najbardziej. Udar mechaniczny powoduje, że wiertło się obraca. Sprawdzają się do wiercenia w cegle, silnikach czy betonie, a po wyłączeniu udaru w drewnie, gazobetonie, pustakach ceramicznych, metalu, materiałach drewnopochodnych, płytach gipsowo-kartonowych.
- Dwubiegowa udarowa wiertarko - wkrętarka akumulatorowa 18V Makita BHP453Z posiada maksymalny moment dokręcania 42 Nm. Wyróżnia ją duża siła wiercenia, dostępna funkcja udarowa
- 4-biegowy silnik prądu stałego, lekki i kompaktowy

DANE TECHNICZNE

- Napięcie zasilania 18 V
- Typ akumulatorów Li-ion
- Obsługiwane akumulatory 1,3 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah
- Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg 0 - 400 obr./min
- Prędkość obr. na biegu jał. 2 bieg 0 - 1300 obr./min
- Częst. udarów na biegu jał. 1 bieg 0 - 6000 /min
- Częst. udarów na biegu jał. 2 bieg 0 - 19500 /min
- Maks. średnica wiercenia w stali 13 mm
- Maks. średnica wiercenia w drewnie 36 mm
- Maks. średnica wiercenia w betonie 13 mm
- Maks. moment obr. miękki / twardy 27 / 42 Nm
- Zakres mocowania 1,5 - 13 mm
- Wymiary (długość całkowita) 232 mm
- Waga z akumulatorem (EPTA) 1,7 kg

WYPOSAŻENIE

- SZYBKOMOCUJĄCY UCHWYT WIERTARSKI 13mm
- BEZ AKUMULATORÓW I ŁADOWARKI

- OPAKOWANIE ZASTĘPCZE