ProfiMarket.pl
Browarna 10/6
47-400 Racibórz
NIP: PL 639-102-11-26

Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 07:21

Link do produktu: https://profimarket.pl/dhp492rtj-wiertarko-wkretarka-udarowa-makita-p-2029.html



DHP492RTJ wiertarko-wkrętarka udarowa Makita

Cena	**1 878 zł**
Nr Kat.	**DHP492RTJ**
Producent	**Makita**

Opis

CECHY

- Wysoce wydajna i kompaktowa maszyna **DHP492RTJ** do użytku profesjonalnego
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski
- Elektroniczna ochrona przed przeciążeniem chroni użytkownika i urządzenie
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski do łatwego montażu i demontażu bitów
- Kompaktowy i lekki, co zmniejsza zmęczenie operatora
- Hamulec elektryczny zapewniający maksymalną wydajność i większe bezpieczeństwo operatora

DANE TECHNICZNE

- Napięcie akumulatora 18 V
- Zasilanie LXT
- Typ akumulatorów Li-ion
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Prędkość obr. na biegu jałowym 0 - 550 / 2100 min^{-1}
- Maks. moment obrotowy twardy/miękki 130 / 65 Nm
- Maksymalny moment obrotowy 141 Nm
- Ustawienie momentu obrotowego sprzęgła 21
- Częst. udarów na biegu jałowym 0 - 8250 / 31500 min^{-1}
- Maks. średnica wiercenia w betonie 16 mm
- Maks. średnica wiercenia w stali 13 mm
- Maks. średnica wiercenia w drewnie (Wiertło świdra) 50 mm
- Maks. średnica wiercenia w drewnie (Bit do samodzielnego podawania) 76 mm
- Zdolność wiercenia - wiertło łopatkowe 40 mm
- Zdolność wiercenia - otwornica 152 mm
- Trzon napędowy 1/2"-20UNF "
- Zakres mocowania 1,5 - 13 mm
- Zastosowano hamulec elektryczny
- Poziom wibracji, wiercenie w metalu ≤ 2,5 m/s^2
- Tolerancja wibracji (współczynnik K), Wiercenie w metalu 1,5 m/s^2
- Poziom wibracji, wiercenie z udarem w betonie 8,6 m/s^2
- Tolerancja drgań (współczynnik K), wiercenie udarowe w betonie 1,5 m/s^2
- Poziom mocy akustycznej 95 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego 87 dB(A)
- Współczynnik hałasu 3 dB(A)
- Wymiary (D x S x W) 180 x 81 x 265 mm
- Waga maszyny z akumulatorem 2,3 - 2,7 kg
- Waga 1,7 kg

WYPOSAŻENIE

ProfiMarket.pl
Browarna 10/6
47-400 Racibórz
NIP: PL 639-102-11-26

- ŁADOWARKA DC18RC
- HACZYK DO MOCOWANIA NA PASKU
- UCHWYT NA KOŃCÓWKI WKRĘTAKOWE
- KOŃCÓWKA WKRĘTAKOWA NR 2
- WALIZKA SYSTEMOWA MAKPAC TYP 2
- WKŁAD DO WALIZKI MAKPAC
- 2 AKUMULATORY BL1850B (18 V / 5,0 Ah)
- SZYBKOMOCUJĄCY UCHWYT WIERTARSKI 13mm
- UCHWYT BOCZNY kpl.