

Link do produktu: <https://profimarket.pl/dlx4104tj1-zestaw-narzedzi-akumulatorowych-makita-p-3665.html>



DLX4104TJ1 zestaw narzędzi akumulatorowych Makita

Cena **4 585 zł**

Nr. Kat. **DLX4104TJ1**

Producent **Makita**

Opis

CECHY DGA513

- Akumulatorowa szlifierka kątowna o wysokiej mocy do tarcz o średnicy 125 mm zasilana akumulatorem Li-Ion 18 V
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Technologia ADT - Automatic Torque Drive Technology - automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy
- Technologia AFT - Active Feedback Sensing - automatyczne wyłączenie narzędzia w celu ochrony użytkownika w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania tarczy (tzw. kick-back)
- Włącznik ślizgowy
- Regulacja prędkości obrotowej za pomocą pokrętła pozwala na dostosowanie prędkości do wykonywanej pracy
- Funkcja antyrestart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem
- Ergonomicznie zaprojektowana obudowa silnika zapewnia pewny i komfortowy chwyt szlifierki a uchwyt pokryty gumą pochłaniającą wibracje poprawia komfort użytkownika
- Obwód zabezpieczający akumulatory przed nadmiernym rozładowaniem, przegrzaniem lub przeciążeniem
- Funkcja łagodnego rozruchu oraz hamulec elektryczny
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
- Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)

DANE TECHNICZNE DGA513

- Wymiary (długość całkowita): 382 mm
- Średnica otworu tarczy: 22,23 mm
- Napięcie zasilania: 18 V
- Typ akumulatorów: Li-ion
- Obsługiwane akumulatory: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
- Prędkość obr. na biegu jałowym: 3000 - 8500 obr./min
- Waga (EPTA): 2,4 - 3,0 kg
- Średnica tarczy: 125 mm

CECHY DHP481

- 2-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Praca na jednym naładowaniu akumulatora zwiększona o 20%
- 21-stopniowa regulacja momentu obrotowego + funkcja wiercenia
- Kompaktowe rozmiary - całkowita długość 205 mm
- Szybkomocujący uchwyt wiertarski pozwala na szybką wymianę bitów
- Elementy przekładni wykonane z metalu dla zwiększonej żywotności
- Kontrola prędkości obrotowej spustem włącznika
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

DANE TECHNICZNE DHP481

- Wymiary (długość całkowita): 205 mm
- Napięcie zasilania: 18 V
- Typ akumulatorów: Li-ion
- Obsługiwane akumulatory: 1,3 / 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
- Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg: 0 - 550 obr./min
- Prędkość obr. na biegu jał. 2 bieg: 0 - 2100 obr./min
- Częst. uderzeń na biegu jał. 1 bieg: 0 - 8250 /min
- Częst. uderzeń na biegu jał. 2 bieg: 0 - 31500 /min
- Maks. moment obr. miękki / twardy: 60 / 115 Nm
- Waga (EPTA): 2,7 - 3,0 kg
- Maks. średnica wiercenia w betonie: 16 mm
- Maks. średnica wiercenia w stali: 13 mm
- Maks. średnica wiercenia w drewnie: 76 mm
- Zakres mocowania: 1,5 - 13 mm

CECHY DTD153

- Wysoki moment obrotowy - 170 Nm
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Dwie diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki)

DANE TECHNICZNE DTD153

- Wymiary (długość całkowita): 126 mm
- Napięcie zasilania: 18 V
- Typ akumulatorów: Li-ion
- Obsługiwane akumulatory: 1,3 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
- Prędkość obr. na biegu jałowym: 0 - 3400 obr./min
- Częst. uderzeń na biegu jałowym: 0 - 3600 /min
- Maks. moment obrotowy: 170 Nm
- Waga (EPTA): 1,3 - 1,6 kg
- Gwint zwykły: 22 - 125 mm
- Uchwyt narzędzia: szesciokątny 1/4"
- Śruba o wys. wytrzyma. na rozciąganie: M5 - M14
- Śruby maszynowe: M4 - M8
- Śruby standardowe: M5 - M16

CECHY DHR243

- 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie
- Na wyposażeniu szybkowymienny uchwyt cylindryczny
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Współpracuje z systemem odsysania pyłu DX02 (wyposażenie opcjonalne)
- Przesuwany uchwyt ułatwia wymianę narzędzia
- 40 - pozycyjne przestawianie dłuta
- Wyłącznik elektroniczny umożliwia rozpoczęcie pracy w ściśle określonym punkcie
- Unikalna konstrukcja gumowych połączeń - zmniejsza poziom wibracji docierających do akumulatora
- Zwiększona stabilność wiertła w uchwycie
- Kompaktowa budowa oraz dobre wyważenie zapewnia większą kontrolę i możliwość manewru

DANE TECHNICZNE DHR243

- Wymiary (długość całkowita): 353 mm
- Napięcie zasilania: 18 V
- Typ akumulatorów: Li-ion
- Obsługiwane akumulatory: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
- Prędkość obr. na biegu jałowym: 0 - 950 obr./min
- Częst. uderzeń na biegu jałowym: 0 - 4700 /min
- Energia uderzenia (EPTA): 2,0 J
- Waga (EPTA): 3,2 - 3,7 kg
- Maks. średnica wiercenia w betonie: 24 mm
- Maks. średnica wiercenia w stali: 13 mm
- Maks. średnica wiercenia w drewnie: 27 mm

- Uchwyt narzędziowy typu:SDS-PLUS

Zestaw DLX4041TJ1 zawiera:

- wkrętarka udarowa Makita DTD153
- wiertarko-wkrętarka udarowa Makita DHP481
- szlifierka kątowna Makita DGA513
- młotowiertarka DHR243
- 3 akumulatory Makita BL1850B 18V / 5.0 Ah
- ładowarka Makita DC18RC
- 2 walizki MAKPAC