

Link do produktu: <https://profimarket.pl/dtd172rtj-wkretarka-udarowa-makita-p-2266.html>



DTD172RTJ Wkrętarka udarowa Makita

Cena	1 833 zł
Nr. Kat.	DTD172RTJ
Producent	Makita

Opis

CECHY

- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego w **DTD172RTJ**
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- 4-stopniowy elektroniczny przełącznik prędkości obrotowej i częstotliwości ударów
- Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
- Tryb pracy "A" - w tym trybie narzędzie rozpoczyna wkręcanie z małą prędkością, a następnie włącza uder i zwiększa prędkość aż do uzyskania max. prędkości
- Tryb pracy "T" dla grubej blachy metalowej - specjalny tryb do optymalnego i szybkiego wkręcania śrub samowiercących
- Tryb pracy "T" dla cienkiej blachy - urządzenie zatrzymuje się automatycznie po wykonaniu 3 uderów
- Tryb śruby - przy obrotach wstecznych - zatrzymuje uder oraz obroty do tyłu w czasie 0,2 s od momentu wystarczającego poluzowania śruby lub nakrętki, podczas wykręcania - skok spustu włącznika potrzebny do osiągnięcia maksymalnej prędkości obrotowej zmniejszony został do 1/3
- Możliwość zmiany trybu pracy dodatkowym przełącznikiem umieszczonym tuż nad włącznikiem głównym
- 2 diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania umieszczone po obu stronach obudowy
- Maksymalny moment obrotowy - 180 Nm
- Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt pokryty elastomerem

DANE TECHNICZNE

- System: LXT 18V
- Napięcie: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Typ mocowania: HEX 1/4" (sześciokąt)
- Maksymalny moment obrotowy: 180 Nm
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: bieg 1: 0 - 1100 obr./min
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: bieg 2: 0 - 2100 obr./min
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: bieg 3: 0 - 3200 obr./min
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: bieg 4: 0 - 3600 obr./min
- Częstotliwość uderów na biegu jałowym: bieg 1: 0 - 1100 /min
- Częstotliwość uderów na biegu jałowym: bieg 2: 0 - 2600 /min
- Częstotliwość uderów na biegu jałowym: bieg 3: 0 - 3600 /min
- Częstotliwość uderów na biegu jałowym: bieg 4: 0 - 3800 /min
- Śruby standardowe: M5 - M16
- Śruby maszynowe: M4 - M8
- Śruba o wys. wytrzyma. na rozciąganie: M5 - M14
- Maksymalny moment obrotowy bieg 1: 20 Nm
- Maksymalny moment obrotowy bieg 2: 50 Nm
- Maksymalny moment obrotowy bieg 3: 170 Nm
- Maksymalny moment obrotowy bieg 4: 180 Nm
- Uchwyt narzędzia: sześciokątny 1/4"
- Wymiary (długość całkowita): 114 mm

- Waga (EPTA): 1,2 - 1,5 kg

WYPOSAŻENIE

- ŁADOWARKA DC18RC
- UCHWYT DO MOCOWANIA NA PASKU
- WALIZKA SYSTEMOWA MAKPAC TYP 2
- WKŁAD DO WALIZKI MAKPAC
- 2 AKUMULATORY BL1850B (18V / 5,0 Ah)