**ProfiMarket.pl**
Browarna 10/6
47-400 Racibórz
NIP: PL 639-102-11-26

Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 07:10

Link do produktu: https://profimarket.pl/dtd172z-wkretarka-udarowa-makita-p-3737.html



# DTD172Z Wkrętarka udarowa Makita

| | |
|---|---|
| Cena | **834 zł** |
| Nr Kat. | **DTD172Z** |
| Producent | **Makita** |

## Opis

### CECHY

- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego w **DTD172Z**
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- 4-stopniowy elektroniczny przełącznik prędkości obrotowej i częstotliwości udarów
- Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
- Tryb pracy "A" - w tym trybie narzędzie rozpoczyna wkręcanie z małą prędkością, a następnie włącza udar i zwiększa prędkość aż do uzyskania max. prędkości
- Tryb pracy "T" dla grubej blachy metalowej - specjalny tryb do optymalnego i szybkiego wkręcania śrub samowiercących
- Tryb pracy "T" dla cienkiej blachy - urządzenie zatrzymuje się automatycznie po wykonaniu 3 udarów
- Tryb śruby - przy obrotach wstecznych - zatrzymuje udar oraz obroty do tyłu w czasie 0,2 s od momentu wystarczającego poluzowania śruby lub nakrętki, podczas wykręcania - skok spustu włącznika potrzebny do osiągnięcia maksymalnej prędkości obrotowej zmniejszony został do 1/3
- Możliwość zmiany trybu pracy dodatkowym przełącznikiem umieszczonym tuż nad włącznikiem głównym
- 2 diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania umieszczone po obu stronach obudowy
- Maksymalny moment obrotowy - 180 Nm
- Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt pokryty elastomerem

### DANE TECHNICZNE

- System: LXT 18V
- Napięcie: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Typ mocowania: HEX 1/4" (sześciokąt)
- Maksymalny moment obrotowy: 180 Nm
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: bieg 1: 0 - 1100 obr./min
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: bieg 2: 0 - 2100 obr./min
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: bieg 3: 0 - 3200 obr./min
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: bieg 4: 0 - 3600 obr./min
- Częstotliwość udarów na biegu jałowym: bieg 1: 0 - 1100 /min
- Częstotliwość udarów na biegu jałowym: bieg 2: 0 - 2600 /min
- Częstotliwość udarów na biegu jałowym: bieg 3: 0 - 3600 /min
- Częstotliwość udarów na biegu jałowym: bieg 4: 0 - 3800 /min
- Śruby standardowe: M5 - M16
- Śruby maszynowe: M4 - M8
- Śruba o wys. wytrzym. na rozciąganie: M5 - M14
- Maksymalny moment obrotowy bieg 1: 20 Nm
- Maksymalny moment obrotowy bieg 2: 50 Nm
- Maksymalny moment obrotowy bieg 3: 170 Nm
- Maksymalny moment obrotowy bieg 4: 180 Nm
- Uchwyt narzędzia: szesciokątny 1/4"
- Wymiary (długość całkowita): 114 mm

**ProfiMarket.pl**
Browarna 10/6
47-400 Racibórz
NIP: PL 639-102-11-26

- Waga (EPTA): 1,2 - 1,5 kg

## WYPOSAŻENIE

- UCHWYT DO MOCOWANIA NA PASKU
- NIE ZAWIERA AKUMULATORÓW I ŁADOWARKI
- OPAKOWANIE KARTONOWE