

Link do produktu: <https://profimarket.pl/dts141z-wkretarka-udarowa-impulsowa-makita-p-3601.html>



DTS141Z wkrętarka udarowa impulsowa Makita

Cena	1 572 zł
Nr Kat.	DTS141Z
Producent	Makita

Opis

CHARAKTERYSTYKA AKUMULATOROWEJ WKRĘTARKI IMPULSOWEJ DTS141Z

- Impulsowa wkrętarka akumulatorowa **DTS141Z** z elektronicznym przełącznikiem prędkości obrotowej i częstotliwości udaru - 3 tryby + tryb "T"
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Tryb pracy "T" - specjalny tryb do optymalnego szybkiego wkręcania śrub samowiercących
- Niski poziom hałasu - 77 dB(A) dzięki zastosowaniu nowej jednostki olejowej jako mechanizmu udarowego
- 2 udary na 1 obrót zapobiegają łatwemu wysunięciu się bitu z uchwytu
- Świecący w ciemności fluorescencyjny pierścień obudowy
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- Wskaźnik naładowania baterii
- Akumulatorowa wkrętarka impulsowa Makita jest hydraulicznym narzędziem impulsowym wykorzystującym lepkość oleju do wytworzenia udaru. Ze względu na zmiany lepkości oleju pod wpływem zmiany temperatury, należy podczas obsługi narzędzia
- zwrócić uwagę na dwie następujące kwestie.
- Unikać korzystania z narzędzia w temperaturze poniżej -10°C (14°F). Spadek temperatury narzędzia poniżej podanej wartości może przyczynić się do uszkodzenia silnika narzędzia w wyniku niewystarczającej siły udaru.
- W przypadku zbyt dużego nagrzania się narzędzia operacja wkręcania wkrętów może zająć trochę więcej czasu.
- W przypadku stałej pracy narzędzia przez kilka godzin, może ono się przegrzać, powodując jego uszkodzenie lub poparzenie rąk. Przed wymianą akumulatorów po trwającej dłuższy czas pracy narzędzia, należy odczekać ponad 30 minut, aby narzędzie ostygło.

DANE TECHNICZNE

- Napięcie zasilania 18 V
- Typ akumulatorów Li-ion
- Obsługiwane akumulatory 1,3 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah
- Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg 0 - 1200 obr./min
- Prędkość obr. na biegu jał. 2 bieg 0 - 2000 obr./min
- Prędkość obr. na biegu jał. 3 bieg 0 - 3200 obr./min
- Prędkość obr. na biegu jał. tryb "T" 0 - 3200 obr./min
- Częst. udarów na biegu jał. 1 bieg 0 - 1400 /min
- Częst. udarów na biegu jał. 2 bieg 0 - 2200 /min
- Częst. udarów na biegu jał. 3 bieg 0 - 2700 /min
- Częst. udarów na biegu jał. tryb "T" 0 - 1400 /min
- Śruby standardowe M5 - M8
- Śruby maszynowe M4 - M8
- Śruba o wys. wytrzyma. na rozciąganie M5 - M6
- Gwint zwykły 22 - 125 mm
- Maks. moment obrotowy 40 Nm
- Uchwyt narzędzia szesciokątny 1/4"
- Wymiary (długość całkowita) 136 mm

- Waga z akumulatorem (EPTA) 1,5 kg

WYPOSAŻENIE

- UCHWYT DO MOCOWANIA NA PASKU 346317-0
- BEZ ŁADOWARKI I AKUMULATORÓW