ProfiMarket.pl
Browarna 10/6
47-400 Racibórz
NIP: PL 639-102-11-26

Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 13:17

Link do produktu: https://profimarket.pl/dtw301z-klucz-udarowy-makita-p-3857.html



DTW301Z klucz udarowy Makita

Cena	**1 244 zł**
Nr. Kat.	**DTW301Z**
Producent	**Makita**

Opis

CECHY

- Akumulatorowy klucz udarowy zasilany akumulatorem 18 V Li-ion
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Kompaktowy - długość całkowita tylko 144 mm zapewnia doskonałą manewrowość
- Możliwość ustawienia jednego z 3 trybów automatycznego zatrzymania urządzenia dostępne zarówno przy prawych jak i lewych obrotach
- 4-stopniowa elektroniczna kontrola prędkości obrotowej oraz częstotliwości udarów dostępna zarówno dla prawych jak i lewych obrotów
- Płynna regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
- Funkcja pełnej prędkości obrotowej uruchamiana za pomocą przycisku
- W trybie pełnej prędkości obrotowej skrócony zostaje skok spustu włącznika zapewniając szybsze osiągnięcie pełnej prędkości obrotowej ograniczając zmęczenie dłoni użytkownika
- Maksymalny moment obrotowy - 330 Nm
- Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt pokryty elastomerem
- Uchwyt narzędziowy kwadratowy 1/2" z zabezpieczeniem przed zsuwaniem się nasadek w postaci kołka
- Podwójna dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania

DANE TECHNICZNE

- Napięcie zasilania:18 V
- Typ akumulatorów: Li-ion
- Obsługiwane akumulatory: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: bieg 1: 0 - 1000 obr./min
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: bieg 2: 0 - 1800 obr./min
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: bieg 3: 0 - 2600 obr./min
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: bieg 4: 0 - 3200 obr./min
- Częstotliwość udarów na biegu jałowym: bieg 1: 0 - 1800 /min
- Częstotliwość udarów na biegu jałowym: bieg 2: 0 - 2600 /min
- Częstotliwość udarów na biegu jałowym: bieg 3: 0 - 3400 /min
- Częstotliwość udarów na biegu jałowym: bieg 4: 0 - 4000 /min
- Śruby standardowe: M10 - M20
- Śruba o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie: M10 - M16
- Maks. moment obrotowy: bieg 1: 70 Nm
- Maks. moment obrotowy: bieg 2: 130 Nm
- Maks. moment obrotowy: bieg 3: 180 Nm
- Maks. moment obrotowy: bieg 4: 330 Nm
- Moment zrywający:580 Nm
- Uchwyt narzędzia: kwadratowy 1/2"
- Wymiary (długość całkowita): 144 mm
- Waga (EPTA): 1,5 - 1,8 kg

ProfiMarket.pl
Browarna 10/6
47-400 Racibórz
NIP: PL 639-102-11-26

WYPOSAŻENIE

- Opakowanie: karton
- Dostarczany bez akumulatorów i ładowarki
- UCHWYT DO MOCOWANIA NA PASKU