ProfiMarket.pl
Browarna 10/6
47-400 Racibórz
NIP: PL 639-102-11-26

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 05:46

Link do produktu: https://profimarket.pl/dtw700rtj-klucz-udarowy-700nm-makita-p-3844.html



DTW700RTJ klucz udarowy 700Nm Makita

Cena	**2 399 zł**
Nr. Kat.	**DTW700RTJ**
Producent	**Makita**

Opis

CECHY

- Akumulatorowy klucz udarowy zasilany akumulatorem 18 V Li-ion
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Kompaktowy - długość całkowita tylko 170 mm zapewnia doskonałą manewrowość
- Możliwość ustawienia jednego z 3 trybów automatycznego zatrzymania urządzenia dostępne zarówno przy prawych jak i lewych obrotach
- 4-stopniowa elektroniczna kontrola prędkości obrotowej oraz częstotliwości udarów
- Płynna regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
- Funkcja pełnej prędkości obrotowej uruchamiana za pomocą przycisku
- W trybie pełnej prędkości obrotowej skrócony zostaje skok spustu włącznika zapewniając szybsze osiągnięcie pełnej prędkości obrotowej ograniczając zmęczenie dłoni użytkownika
- Maksymalny moment obrotowy - 700 Nm
- Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt pokryty elastomerem
- Uchwyt narzędziowy kwadratowy 1/2" z zabezpieczeniem przed zsuwaniem się nasadek w postaci pierścienia C
- Podwójna dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)

DANE TECHNICZNE

- Napięcie zasilania: 18 V
- Typ akumulatorów: Li-ion
- Obsługiwane akumulatory: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
- Prędkość obr. na biegu jałowym: bieg 1: 0 - 500 obr./min
- Prędkość obr. na biegu jałowym: bieg 2: 0 - 1200 obr./min
- Prędkość obr. na biegu jałowym: bieg 3: 0 - 1900 obr./min
- Prędkość obr. na biegu jałowym: bieg 4: 0 - 2200 obr./min
- Częst. udarów na biegu jałowym: bieg 1: 0 - 1000 /min
- Częst. udarów na biegu jałowym: bieg 2: 0 - 1700 /min
- Częst. udarów na biegu jałowym: bieg 3: 0 - 2400 /min
- Częst. udarów na biegu jałowym: bieg 4: 0 - 2700 /min
- Śruby standardowe: M10 - M24
- Śruba o wys. wytrzym. na rozciąganie: M10 - M16
- Maks. moment obrotowy: bieg 1: 150 Nm
- Maks. moment obrotowy: bieg 2: 200 Nm
- Maks. moment obrotowy: bieg 3: 320 Nm
- Maks. moment obrotowy: bieg 4: 700 Nm
- Moment zrywający: 1000 Nm
- Uchwyt narzędzia: kwadratowy 1/2"
- Wymiary (długość całkowita): 170 mm
- Waga (EPTA): 2,3 - 2,7 kg

ProfiMarket.pl
Browarna 10/6
47-400 Racibórz
NIP: PL 639-102-11-26

WYPOSAŻENIE

- Walizka systemowa MAKPAC
- Wkład do walizki
- 2 akumulatory BL1850B (18 V/ 5,0 Ah)
- Ładowarka DC18RC
- Uchwyt do mocowania na pasku