ProfiMarket.pl
Browarna 10/6
47-400 Racibórz
NIP: PL 639-102-11-26

Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 17:06

Link do produktu: https://profimarket.pl/dwe4217kd-szlifierka-katowa-125mm-dewalt-p-1756.html



DWE4217KD Szlifierka kątowa 125mm DeWALT

Cena	**1 912 zł**
Nr Kat.	**DWE4217KD**
Producent	**DeWALT**

Opis

CECHY

- System wyrzucania pyłu usuwa większość cząsteczek z powietrza chłodzącego silnik, zapobiegając uszkodzeniom izolacji i zatarciom silnika
- Mały, ergonomiczny obwód korpusu umożliwia wygodny chwyt
- Obudowa przekładni o niskim profilu pozwala na dobry dostęp w trudnych, ciasnych warunkach
- Nowa, beznarzędziowo i szybko ustawiana i zdejmowana osłona
- Bardzo dokładnie izolowane uzwojenia stojana zwiększają trwałość silnika
- Samoodłączające się szczotki chronią uzwojenia stojana przed uszkodzeniem pod koniec użytkowania szczotki, co zwiększa trwałość silnika
- Zabezpieczony przed pyłem i zatarciem silnik o dużej trwałości
- Kołnierz przeciwblokujący zapobiega trwałemu blokowaniu się ściernic
- Umieszczony z boku przycisk blokady wrzeciona jest lepiej chroniony przed niepożądanymi uderzeniami w ciasnej przestrzeni pracy
- Wysoko wydajny silnik umożliwia wykonywanie nawet najbardziej wymagających zadań
- Układ łagodnego rozruchu ogranicza odbicie mechniczne przy starcie dzięki czemu użytkownik ma większa kontrolę
- Zabezpieczenie zaniku napięcia: gdyby z jakiegokolwiek powodu nastąpiła przerwa w dopływie prądu, wyłącznik trzeba ponownie świadomie włączyć i ponownie włączyć

DANE TECHNICZNE

- Moc urządzenia pobierana 1200 W
- Prędkość produktu bez obciążenia 11000 obr/min
- Maksymalna średnica tarczy 125 mm
- Gwint wrzeciona M14
- Masa produktu 2.2 kg
- Długość modelu produktu 285 mm
- Wysokość produktu 80 mm
- Wibracje na ramionach- szlifowanie drobne 8.3 m/s2
- Niepewność pomiaru K 1 (wibracje) 3,5 m/s2
- Wibracje na ramionach-szlifowanie 1,5 m/s2
- Niepewność pomiaru K 2 (wibracje) 1.5 m/s2
- Ciśnienie dźwięku 89 dB(A)
- Niepewność pomiaru K 1 (hałas) 3 dB(A)
- Ciśnienie akustyczne 100 dB(A)
- Niepewność pomiaru K 2 (hałas) 3 dB(A)

WYPOSAŻENIE

- Mocny kufer transportowy
- tarcza diamentowa
- beznarzędziowo ustawiana osłona
- wielopozycyjna rękojeść boczna

ProfiMarket.pl
Browarna 10/6
47-400 Racibórz
NIP: PL 639-102-11-26

- wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz ściernic
- klucz