ProfiMarket.pl
Browarna 10/6
47-400 Racibórz
NIP: PL 639-102-11-26

Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 17:34

Link do produktu: https://profimarket.pl/expert-mig-201-lcd-migmmatig-synergic-spawarka-migomat-ideal-p-4495.html



EXPERT MIG 201 LCD MIG/MMA/TIG SYNERGIC spawarka migomat Ideal

Cena	**1 898 zł**
Nr Kat.	**EXPERT MIG 201 LCD**
Producent	**Ideal Professional**

Opis

CECHY

- **EXPERT MIG 201 LCD** jest inwertorowym synergicznym półautomatem spawalniczym przeznaczonym do spawania łukowego metodą MIG/MAG, TIG LIFT, MMA oraz FLUX.
- EXPERT MIG 201 LCD jest perfekcyjnym rozwiązaniem do szerokiego zakresu zastosowań: od prac konserwacyjnych, do napraw nadwozi samochodowych. Dzięki swojej elastyczności może spawać różnego rodzaju materiały: stal, stal nierdzewną, aluminium lub lutospawać nadwozia ocynkowane i stale wysokowytrzymałe.
- Szybka regulacja synergiczna parametrów spawania poprzez wyświetlacz LCD, czyni urządzenie bardzo łatwym w użyciu. Wystarczy tylko ustawić podstawowe parametry takie jak rodzaj materiału czy średnica drutu, aby urządzenie dobrało optymalne wartości przed spawaniem. Użytkownik może również ustawić ręcznie długość łuku spawalniczego i dopasować wygląd spoiny do własnych potrzeb.
- Prócz trybu synergicznego, źródło posiada także tryb manualny. W nim można ustawić prędkość posuwu drutu oraz napięcie łuku w pełnym zakresie.
- Przy metodzie MIG/MAG mamy możliwość wyboru funkcji przycisku w uchwycie, pomiędzy pracą w trybie 2T (bez blokady przycisku), 4T (blokada przycisku do długich spoin), S2T (tryb 2T z ustawieniem narastania/opadania prądu oraz czasu), S4T (tryb 4T z ustawieniem narastania/opadania prądu) oraz SPOT (spawanie punktowe).
- Urządzenie posiada 2 tryby chłodzenia wentylatorem, co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.
- Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, co zwiększa jego niezawodność.
- Zasilanie jednofazowe.
- Urządzenie jest wyposażone we wtyczkę zasilania.

DANE TECHNICZNE

- Zabezpieczenie sieci zasilającej C25A
- Znamionowe napięcie zasilania 230 V; 50Hz (1ph)
- Moc 7,5 kW
- Prąd przy pracy 100% 127 A
- Prąd przy pracy 60% 200 A
- Średnica drutu aluminiowego 0,8 - 1,2 mm
- Średnica drutu do lutospawania 0,8 - 1,0 mm
- Średnica drutu samoosłonowego 0,8 - 1,0 mm
- Średnica drutu stalowego 0,6 - 1,0 mm
- Średnica drutu ze stali nierdzewnej 0,8 - 1,0 mm
- Średnica elektrody spawalniczej 1,6 - 5,0 mm
- Zakres regulacji prądu spawania 25 - 200 A (MIG) / 10 - 200 A (TIG/MMA)
- Stopień ochrony IP21S
- Waga 5 kg
- Waga urządzenia / zestawu 11 / 16 kg
- Wymiary gabarytowe dł x szer x wys 465x190x360 mm
- Wymiary opakowania dł x szer x wys 640x280x460 mm

WYPOSAŻENIE

ProfiMarket.pl
Browarna 10/6
47-400 Racibórz
NIP: PL 639-102-11-26

- uchwyt spawalniczy EURO MB15 o długości 3m
- przewód masowy 3m
- przewód elektrodowym 3m
- 3m wężyk gazowy z szybkozłączką
- wtyczka zasilania