ProfiMarket.pl
Browarna 10/6
47-400 Racibórz
NIP: PL 639-102-11-26

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 02:06

Link do produktu: https://profimarket.pl/fh-3001-agregat-pradotworczy-3-0kw-fogo-p-2538.html



FH 3001 agregat prądotwórczy 3,0kW Fogo

Cena	**3 040 zł**
Nr. Kat.	**FH 3001**
Producent	**Fogo**

Opis

Agregat prądotwórczy to urządzenie składające się z prądnicy synchronicznej napędzanej przez silnik, tworząc w ten sposób energię elektryczną (prądnica może być tu wyposażona w stabilizację napięcia AVR), silnika spalinowego zasilanego paliwem w postaci oleju napędowego, benzyny lub gazu (z rozruchem ręcznym lub elektrycznym), zbiornik paliwa (jego pojemność waha się przeważnie od 4 do 3 litrów), ramy z metalowo – gumowymi amortyzatorami oraz przyłączy z gniazdami.

Agregat polskiej marki Fogo - szerokie zastosowanie

W produkcji takich urządzeń specjalizuje się między innymi polska marka Fogo. Tworzone przez nią urządzenia spełniają wszystkie niezbędne, zarówno krajowe, jak i międzynarodowe normy. Potwierdzeniem ich najwyższej jakości są liczne certyfikaty.

Godnym polecenia produktem jest agregat prądotwórczy Fogo 12 FH 3001. To profesjonalne urządzenie stosowane na działkach, w ogrodach, w budownictwie oraz rzemiośle. Agregat prądotwórczy 3 fazowy nadaje się do prac z pompami, grzejnikami, oświetleniem oraz elektronarzędziami. Zastosowany tu silnik spełnia europejskie normy emisji spalin EURO 2, a także, uznawane za najbardziej restrykcyjne, amerykańskie CARB 3 oraz EPA 3.

To profesjonalne urządzenie stworzone z myślą o najbardziej wymagających klientach. Kupując je mogą Państwo być pewni, że posłuży ono niezawodnie i efektywnie przez długi czas.

CECHY

- Generator benzynowy 230V 1-fazowy .
- Wysokiej jakości generator z silnikiem Honda GX200 służy do codziennego użytku.
- Ręczne ssanie i pływak gaźnika do łatwego rozruchu.
- Bezobsługowy elektroniczny zapłon.
- Zbiornik metalowy wysokiej jakości.
- Filtr powietrza o dużej pojemności.
- Czujnik temperatury
- Automatyczne wyłączanie przy braku oleju.

DANE TECHNICZNE

- Moc urządzenia znamionowa 2,8 kVA / 2,7 kW
- Moc urządzenia maks. 3,0kW
- Prąd znamionowy 12,1 A
- Napięcie aku 230 V
- Częstotliwość 50 Hz

ProfiMarket.pl
Browarna 10/6
47-400 Racibórz
NIP: PL 639-102-11-26

- Moc urządzenia akustyczna Lwa 96 dB (A)
- Wymiary produktu dł. x szer. x wys. 580x405x415 mm
- Ciężar modelu 38 kg
- Prądnica: Typ synchroniczna
- Stopień ochrony IP 23
- Silnik: Typ HONDA GX 200
- Moc urządzenia przy 3000 obr. / min. 3,9 kW
- Rodzaj paliwa: benzyna bezołowiowa 95
- Pojemność zbiornika urządzenia paliwa 3,3 l
- Zużycie paliwa 1,4 l/h
- Czas pracy bez tankowania 2,3 h
- Olej silnikowy SAE 10W-30
- Pojemność miski olejowej 0,6 l
- Rozruch rewersyjny linką

WYPOSAŻENIE

- Gniazdo 16 A 1-fazowe 2 szt
- Wyłącznik termiczny
- Wyłącznik przy braku oleju
- Zbiornik paliwa