

Link do produktu: <https://profimarket.pl/fh-6001-r-agregat-pradotworczy-avr-fogo-p-2532.html>



FH 6001 R agregat prądotwórczy AVR 6,2kW Fogo

Cena	5 935 zł
Nr. Kat.	FH 6001 R
Producent	Fogo

Opis

CECHY FH 6001 R

- Wyposażony w układ stabilizacji napięcia AVR.

DANE TECHNICZNE FH6001 R

- AVR - analog
- Stabilizacja napięcia - $\pm 2\%$
- Częstotliwość - 50 Hz
- Napięcie - 1 fazowe 230 V
- Sprawność - $1 \cos \phi$
- Moc maksymalna - 6,2 kVA
- Moc znamionowa - 5,6 kVA
- Prąd znamionowy - 24,3 A
- Waga - 71 kg
- Długość - 790 mm
- Szerokość - 600 mm
- Wysokość - 645 mm
- PRĄDNIKA - Synchroniczna
- Stopień ochrony - 23 IP
- SILNIK - Producent: - HONDA
- Model Silnika - GX390
- Rozruch - Linka
- Rodzaj paliwa - Benzyna
- Pojemność zbiornika - 6,2 l
- Spalanie przy mocy - 75% 2,7 l/h
- Moc akustyczna - 97 Lwa / dB(A)
- Ciśnienie akustyczne - 75,9 $\pm$ 0,8 LpAm / dB(A)

wyposażenie FH 6001R

- Wyłącznik przy braku oleju
- 1 gniazdo 16A
- 1 gniazdo 32A
- Ochrona termiczna generatora
- Regulator napięcia AVR

Generator prądotwórczy stanowi rezerwowe źródło energii elektrycznej w przypadku awarii sieci energetycznej. Składa się on z prądnicy napędzanej silnikiem spalinowym na benzynę, olej napędowy, gaz LPG, metan lub gaz ziemny.

Ze względu na przeznaczenie oraz konstrukcję, wyróżnić można agregaty prądotwórcze przenośne oraz stacjonarne. Przed zakupem takiego sprzętu należy określić, jakiego rodzaju urządzenia będziemy zasilać przy jego pomocy.

Moc i wyposażenie modelu Fogo FH 6001 R

Urządzenia takie, jak lodówka, zamrażarka, klimatyzator, telewizor LCD, komputer czy sprzęt Hi-Fi, które są wyjątkowo wrażliwe na jakość prądu, należy podłączać do agregatów gwarantujących stabilne parametry częstotliwości i napięcia prądu. Tego typu urządzenia produkuje między innymi wiodący polski producent – marka Fogo, której wyroby spełniają wszystkie niezbędne, zarówno krajowe, jak i międzynarodowe normy.

Przykładem jest agregat prądotwórczy Fogo FH 6001 R o mocy maksymalnej 6,2 kW, znamionowej – 5,6 kW. Agregat prądotwórczy 2 kW wyposażony jest w elektroniczną stabilizację napięcia na poziomie 2%, co sprawia, że urządzenie może bez przeszkód pracować z wszystkimi odbiornikami jednofazowymi. Przed uszkodzeniem sprzętu zabezpieczają wyłącznik przy braku oleju oraz wyłącznik termiczny. To wysokiej jakości produkt, który spełni wymagania nawet najbardziej wymagającego klienta.