ProfiMarket.pl
Browarna 10/6
47-400 Racibórz
NIP: PL 639-102-11-26

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 09:22

Link do produktu: https://profimarket.pl/ge-5-r-tb-l-szlifierka-do-gipsu-flex-p-3938.html



GE 5 R +TB-L szlifierka do gipsu Flex

Nr. Kat.	**409324**
Producent	**Flex**

Opis

CECHY

- Osłona przeciwpyłowa z obrzeżem szczotkowym. Resorowane obrzeże szczotkowe zapobiega powstawaniu rowków i zadrapań podczas pracy i zapewnia optymalne odsysanie pyłów.
- Zawieszenie kardanowe. Zawieszona kardanowo głowica szlifierska z zoptymalizowanym przegubem zapewnia dużą elastyczność i doskonałe dopasowanie głowicy do powierzchni oecian i sufitów.
- Obrotowa głowica szlifierska, krawędziowa. Zarówno kąty jak i przejścia między ścianą a sufitem nie stanowią dla niej problemu. Teraz możesz szlifować miejsca, które do tej pory wymatgały zastosowania specjalnych maszyn do prac wykończeniowych.
- Elastyczny wał napędowy. Dużą elastyczność oraz zminimalizowanie ciężaru na głowicy szlifierki zapewnia prawidłowe przeniesienie napędu w celu ułatwienia obsługi.
- Ergonomiczna rurka prowadząca. Wygodna obsługa dzięki owalnej, wąskiej rurce prowadzącej z uchwytem wpuszczanym - opcjonalnie łatwa regulacja długości do prac na max. wysokości do 3,20 m.
- Elektronika pełnofalowa. Regulacja obrotów umożliwia dopasowanie prędkości podczas szlifowania, podczas gdy elektronika pełnofalowa utrzymuje stałą liczbę obotów pod obciążeniami. Ponadto zapewnia ochronę przed przeciążeniem.
- Włącznik / Wylącznik. Włącznik pozwalajacy na łagodny rozruch z blokadą do pracy ciągłej.
- Ergonomiczny uchwyt, który zapewnia wygodę i efektywność pracy. Chroni wąż przed zagięciem.
- Przedłużenie. Dzięki przedłużeniu montowanemu na zatrzask można teraz pewnie i wygodnie szlifować nową szlifierką FLEX Giraffe® powierzchnie w pomieszczeniach do 3,20 m wysokości.
- Innowacyjne przyłącze odsysania. Bezpośrednie podłączenie do węża odsysajacego dzięki systemowi FLEX Clip-System.

DANE TECHNICZNE

- Średnica tarczy szlifierskiej maks. 225 mm
- Moc pobierana 500 Wat
- Prędkość obrotowa biegu jałowego 1100-1650 / min
- Uchwyt narzędzia talerz szlifierski na rzep
- Głowica szlifierska obrotowa, krawędziowa
- Przedłużenie wtykowe, 500 mm
- Kąt nachylenia na głowicy 100°
- Regulacja obrotów bezstopniowa
- Długość (talerz 90°) 1520 mm
- Ciężar 3,9 kg
- Kabel podłączeniowy H07 RN-F,5m

WYPOSAŻENIE

- 1 pad szlifierski miekki
- 1 pierścień zaciskowy SH-FC 32
- 1 torba transportowa

ProfiMarket.pl
Browarna 10/6
47-400 Racibórz
NIP: PL 639-102-11-26