

Link do produktu: <https://profimarket.pl/ge-5-tb-l-sh-szlifierka-do-gipsu-flex-p-3941.html>



GE 5 +TB-L +SH szlifierka do gipsu Flex

Nr. Kat. **409391**

Producent **Flex**

Opis

CECHY

- Osłona przeciwpyłowa z obrzeżem szczotkowym. Resorowane obrzeże szczotkowe zapobiega powstawaniu rowków i zadrapań podczas pracy i zapewnia optymalne odsysanie pyłów.
- Zawieszenie kardanowe. Zawieszona kardanowo głowica szlifierska z zoptymalizowanym przegubem zapewnia dużą elastyczność i doskonałe dopasowanie głowicy do powierzchni odcian i sufitów.
- Elastyczny wał napędowy. Dużą elastyczność oraz zminimalizowanie ciężaru na głowicy szlifierki zapewnia prawidłowe przeniesienie napędu w celu ułatwienia obsługi
- Ergonomiczna rurka prowadząca. Wygodna obsługa dzięki owalnej, wąskiej rurce prowadzącej z uchwytem wpuszczanym - opcjonalnie łatwa regulacja długości do prac na max. wysokości do 3,20 m
- Elektronika pełnofalowa. Regulacja obrotów umożliwia dopasowanie prędkości podczas szlifowania, podczas gdy elektronika pełnofalowa utrzymuje stałą liczbę obrotów pod obciążeniem. Ponadto zapewnia ochronę przed przeciążeniem
- Włącznik / Wyłącznik. Włącznik pozwalający na łagodny rozruch z blokadą do pracy ciągłej
- Ergonomiczny uchwyt, który zapewnia wygodę i efektywność pracy. Chroni wąż przed zagięciem
- Przedłużenie. Dzięki przedłużeniu montowanemu na zatrzask można teraz pewnie i wygodnie szlifować nową szlifierką FLEX Giraffe® powierzchnie w pomieszczeniach do 3,20 m wysokości
- Innowacyjne przyłącze odsysania. Bezpośrednie podłączenie do węża odsysającego dzięki systemowi FLEX Clip-System

DANE TECHNICZNE

- Średnica tarczy szlifierskiej maks. 225 mm
- Moc pobierana 500 Wat
- Prędkość obrotowa biegu jałowego 1100-1650 / min
- Uchwyt narzędzia talerz szlifierski na rzep
- Głowica szlifierska obrotowa
- Przedłużenie wtykowe, 500 mm
- Kąt nachylenia na głowicy 100°
- Regulacja obrotów bezstopniowa
- Długość (talerz 90°) 1520 mm
- Długość kabla zasilającego 5m
- Ciężar 3,9 kg

WYPOSAŻENIE

- 1 pad szlifierski miękki
- 1 pierścień zaciskowy SH-FC 32
- Torba transportowa
- SH - Antyelektrostatyczny wąż ssący Ø 32 mmx 4 m z zatrzaskiem i złączką do przyłączenia do odkurzacza