

Link do produktu: <https://profimarket.pl/im90xi-gwozdzniarka-gazowa-paslode-p-3331.html>



IM90Xi gwoździarka gazowa Paslode

Cena	4 120 zł
Nr. Kat.	19710
Producent	Paslode

Opis

CECHY

- Oszczędź czas i pieniądze : nie ma potrzeby stosowania kompresora, węża, ani częstego ładowania akumulatora na miejscu pracy.
- Precyzyjne i szybkie wbijanie gwoździ w każdy rodzaj drewna
- Gwoździe pierścieniowe lub gładkie, połączone taśmą papierową, dostępne w kilku różnych powłokach antykorozyjnych, podwyższona jakość i bezpieczeństwo (bez pozostałości latającego plastiku czy drutu łączącego gwoździe)
- Brak potrzeby częstego ładowania akumulatora: 13.000 strzałów, około 5 dachów na jednym pełnym naładowaniu akumulatora.
- Bardzo lekka i ergonomiczna : dzięki lekkiej i dobrze wyważonej maszynie można zredukować potrzebną energię do pracy urządzeniem „ Xi ” o 20% w porównaniu do innych urządzeń w technologii wstrzeliwania do drewna.
- Brak częstych awarii urządzenia i niepotrzebnych przestojów w miejscu pracy: ponad 30 letnie doświadczenie w produkcji niezawodnej i sprawdzonej technologii gazowej.
- Działa przy różnych warunkach pogodowych: temperatura pracy od -15 °C do + 49 °C
- Zawsze gotowa do pracy: szybkie, łatwe i proste sprawdzenie poziomu gazu w butli oraz stanu naładowania akumulatora.
- Idealny i spójny design: łatwa regulacja głębokości wbijania gwoździ
- Dla praworęcznych i leworęcznych: regulowany zaczep na pasek.

DANE TECHNICZNE

- Waga
- 3,6 kg
- Wymiary (L/B/H) 325 x 121 x 383 mm
- Siła wbijania 105 J
- Długość gwoździ 50 – 90 mm
- Prędkość mocowania na sekundę 2 – 3 gwoździe
- Ilość strzałów naboju
- gazowego Fuel Cell 1.250 (-5°C)
- Zakres temperatury roboczej -15° do +49°
- jedno ładowanie akumulatora 13.000 strzałów
- Czas ładowania akumulatora 90 Min.
- Pojemność magazynka 47 gwoździ

WYPOSAŻENIE

- Walizka
- 1 akumulator litowo-jonowy
- Ładowarka akumulatorowa
- Okulary ochronne
- Klucz imbusowy
- Instrukcja obsługi i bezpiecznego użytkowania

- Schemat urządzenia i lista części zamiennych
- Instrukcja bezpieczeństwa
- Deklaracja zgodności UE