ProfiMarket.pl
Browarna 10/6
47-400 Racibórz
NIP: PL 639-102-11-26

Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 16:22

Link do produktu: https://profimarket.pl/impact-400-agregat-malarski-tlokowy-titan-p-3564.html



Impact 400 agregat malarski tłokowy Titan

Cena	**6 149 zł**
Nr Kat.	**Impact 400**
Producent	**Titan**

Opis

CECHY

- Impact 400 idealnie nadaje się do użytku domowego, konserwacji nieruchomości i małych zastosowań komercyjnych, z łatwością nakłada wszystkie lakiery, bejce, standardowe podkłady, farby i wyprawy elewacyjne.
- Aplikowane materiały: wewnętrzne : akrylowe, lateksowe, krzemianowe, olejne, lakiery, lakierobejce, chlorokauczukowe
- Zastosowanie: Domy jedno i wielorodzinne, Powierzchnie mieszkaniowe, Powierzchnie magazynowe, sklepowe, Inne powierzchnie do 1000 m2
- Możliwość naprawy przez użytkownika - Zarówno wymiana całego zbiornika płynu, jak i samego uszczelnienia jest szybka i łatwa dzięki przesuwnemu tłokowi i konstrukcji modułowej.
- Digitrac™ Zintegrowany wyświetlacz cyfrowy - Diagnostyka zaawansowana, ustawione i rzeczywiste odczyty ciśnienia roboczego, wymienny galon, licznik czasu i więcej (dostępne w modelu Impact 640, 840 i 1040).
- Quad+ Packings™ / Cylinder Permalife™ - Żaden cylinder do noszenia ani samoregulujące / samokompensujące się uszczelnienia nie zapewniają dłuższego okresu eksploatacji ani niższych kosztów naprawy w branży.
- Zawór popychacza Sureflo™ - Uruchamia napęd po raz pierwszy, za każdym razem. Należy odczepić dolny zawór kulowy, naciskając przycisk. Młotek nie będzie potrzebny (dostępne w modelach Impact 440–640).
- AutoOiler™ - Dostarczaj olej ze zbiornika do uszczelnień, naciskając przycisk (dostępne w modelach Impact 440–1140).
- Sekcja płynu EasyOut™ - Dzięki tłokowi przesuwnemu i mechanizmowi zwalniającemu wyjmowanie jest szybkie i łatwe (dostępna tylko w Impact 1140).

DANE TECHNICZNE

- Maks. wydajność: 1,8 l/min
- Maks. wielkość dyszy: 0,021"
- Maks. ciśnienie robocze: 207 bar
- Silnik: 0,56 kW
- WAGA: 12 kg

WYPOSAŻENIE

- pistolet LX-80II,
- odwracalną dyszę 517 TR1
- wąż typu airless 1/4” x 50’ - 15 mb