

Link do produktu: <https://profimarket.pl/inductor-3-3-5kw-dhi44e-podgrzewacz-indukcyjny-ideal-p-3723.html>



INDUCTOR 3 3,5kW DHI44E podgrzewacz indukcyjny Ideal

Cena	10 665 zł
Nr Kat.	INDUCTOR 3 DHI44E
Producent	Ideal Professional

Opis

CECHY

- **INDUCTOR 3C/E** jest rewolucyjnym podgrzewaczem indukcyjnym służącym do szybkiego bezpłomieniowego rozgrzewania metali żelaznych i aluminium metodą indukcyjną.
- Korzystając z reguły indukcji elektromagnetycznej, może dostarczyć ogromną ilość ciepła do konkretnego miejsca w ciągu zaledwie kilku sekund na głębokość 4mm. Nagrzewając wyłącznie wybrane miejsce nie uszkadza szyb, elementów gumowych, plastikowych oraz powierzchni pomalowanych w bezpośrednim otoczeniu pracy podgrzewacza.
- Pomimo niewielkich rozmiarów i wagi (13,5kg) uzyskuje wysokie parametry wyjściowe. Wbudowany układ chłodzenia cieczą umożliwia uzyskanie mocy maksymalnej 3,5kW.
- Zalecany do każdego serwisu pojazdów osobowych i dostawczych do napraw blacharskich i mechanicznych. Do zastosowań przy remontach i ustawianiu geometrii kół, w punktach wymiany opon i warsztatach mechanicznych. Ułatwia demontaż zablokowanych śrub, nakrętek, sworzni, łożysk i innych części samochodowych.
- Gwarantuje zmniejszenie czasu naprawy i maksymalną kontrolę nagrzewania podczas pracy. W odróżnieniu od palnika gazowego – podgrzewacz indukcyjny nagrzewając metal tylko w wybranym miejscu do temperatury 500-600°C nie zmienia charakterystyki technicznej stali.
- Moc regulowania płynnie w zakresie 10 - 100 %
- Timer umożliwia automatyczne zakończenie grzania po upływie określonego czasu.

DANE TECHNICZNE

- Długość kompletnego przewodu 2 m
- Pojemność zbiornika 2,5 l
- Rodzaj chłodzenia ciecz
- Stopień ochrony IP22
- Waga 13,5 kg
- Wymiary gabarytowe dł x szer x wys 240x200x440 mm
- Częstotliwość 18 - 60 kHz
- Moc maksymalna 3,5 kW
- Stopnie regulacji 10 - 100 %
- Moc 3,5 kW
- Prąd pobierany z sieci 16 A
- Znamionowe napięcie zasilania 230 V (180 V-265 V) 50/60 Hz

WYPOSAŻENIE

- przewód z cewką skośną