

Link do produktu: <https://profimarket.pl/inductor-3-butterfly-bhf01-podgrzewacz-indukcyjny-230v-3-5kw-ideal-p-3473.html>



INDUCTOR 3 BUTTERFLY BHF01 podgrzewacz indukcyjny 230V 3,5kW Ideal

Nr. Kat.

INDUCTOR3I

Producent

Ideal Professional

Opis

CECHY

- INDUCTOR 3 BUTTERFLY BHF01 jest rewolucyjnym podgrzewaczem indukcyjnym służącym do szybkiego bezplamieniowego rozgrzewania metali żelaznych i aluminium metodą indukcyjną.
- Korzystając z reguł indukcji elektromagnetycznej, może dostarczyć ogromną ilość ciepła do konkretnego miejsca w ciągu zaledwie kilku sekund na głębokość 4mm. Nagrzewając wyłącznie wybrane miejsce nie uszkadza szyb, elementów gumowych, plastikowych oraz powierzchni pomalowanych w bezpośrednim otoczeniu pracy podgrzewacza.
- Pomimo niewielkich rozmiarów i wagi (7kg) uzyskuje wysokie parametry wyjściowe. Wbudowany układ chłodzenia cieczą umożliwia uzyskanie mocy ciągłej 3,5kW przez ponad 30 minut, a opatentowany system końcówek umożliwia ich szybką wymianę.
- Zalecany do każdego serwisu pojazdów osobowych i dostawczych do napraw blacharskich i mechanicznych. Do zastosowań przy remontach i ustawianiu geometrii kół, w punktach wymiany opon i warsztatach mechanicznych. Ułatwia demontaż zablokowanych śrub, nakrętek, sworzni, łożysk i innych części samochodowych.
- Gwarantuje zmniejszenie czasu naprawy i maksymalną kontrolę nagrzewania podczas pracy. W odróżnieniu od palnika gazowego – podgrzewacz indukcyjny nagrzewając metal tylko w wybranym miejscu do temperatury 500-600°C nie zmienia charakterystyki technicznej stali.
- Moc regulowania skokowo co 10%

DANE TECHNICZNE

:

- Czas pracy ciągłej ponad 30 minut przy mocy maksymalnej
- Częstotliwość 20-60 kHz regulowana automatycznie
- Długość kompletnego przewodu 1,8 m
- Moc ciągła 3,5 kW
- Moc maksymalna 3,5 kW
- Pojemność zbiornika 1 litr
- Prąd pobierany z sieci 16A
- Rodzaj chłodzenia ciecz
- Stopnie regulacji 10
- Waga 7kg
- Wymiary gabarytowe dł x szer x wys 21x45x26 cm
- Zabezpieczenie sieci zasilającej 16A
- Znamionowe napięcie zasilania 230V 50Hz/60Hz (1ph)