

Link do produktu: <https://profimarket.pl/invertec-400sx-inwerter-spawalnicy-lincoln-p-2764.html>



INVERTEC 400SX inwerter spawalnicy Lincoln

Cena	11 880 zł
Nr. Kat.	K12042-1
Producent	Lincoln Electric

Opis

Spawarka inwertorowa Invertec® 400SX oferuje możliwość spawania albo metodą MMA, albo metodą dotykową Lift TIG DC. Możliwe jest tutaj podłączenie do generatora, dzięki czemu urządzenie może być wykorzystywane zarówno do prac spawalniczych w terenie, jak i wewnątrz, w hali produkcyjnej.

Niniejsza spawarka elektryczna INVERTEC 400SX Lincoln to inwerter odporny, posiadający doskonałe właściwości spawalnicze przy wykorzystaniu elektrod otulonych (rutyłowe, zasadowe, celulozowe) o stosunkowo dużej średnicy 6,3 mm. Zastosowana w urządzeniu elektronika podlega profesjonalnej ochronie, będąc odseparowana od tunelu powietrznego. Moc wynosi 400 A.

Wyposażenie modelu INVERTEC 400SX

Spawarka INVERTEC 400SX Lincoln została dodatkowo wyposażona w wiele użytecznych funkcji, dostępnych w standardzie takich jak Arc Force czy Hot Start. Hot Start czyli "gorący start" ułatwia rozpoczęcie spawania, natomiast Arc Force umożliwia regulację pracy łuku spawalniczego. Invertec® 400SX posiada solidną konstrukcję i wyposażony jest w profesjonalne opcje spawania metodą MMA i Lift TIG.

Metoda MMA (Manual Arc Welding) w odróżnieniu do innych metod spawania polega na tym, że w metodzie MMA elektroda ulega tak zwanemu skróceniu. W metodzie TIG oraz MIG/MAG długość elektrody pozostaje przez cały czas niezmieniona pomiędzy uchwytem a elementem. W metodzie MMA, aby utrzymać stałą odległość pomiędzy elektrodą a jeziorkiem spawalniczym, uchwyt elektrody musi być przez cały czas przesuwany w kierunku spawanego obiektu, jest zatem pewnym wyzwaniem dla osoby spawacza.

CECHY

- Odporne, zaprojektowane do wymagających warunków pracy.
- Doskonałe właściwości spawalnicze przy spawaniu elektrodami rutyłowymi, zasadowymi i celulozowymi
- W pełni chroniona elektronika odseparowana od tunelu powietrznego.
- Maksymalny prąd spawania 400 A umożliwia spawanie elektrodami o średnicy do 6,3 mm.
- Funkcja „Arc Force” i „Hot Start” w standardzie.
- Zasilanie - 400/3/50/60
- Procesy --elektroda, Lift TIG, żłobienie

DANE TECHNICZNE

- ZASILANIE 400/3/50/60
- PRĄD SPAWANIA 400A/36V/35%
- PRĄD SPAWANIA 300A/32V/100%
- BEZPIECZNIK 30A
- ZAKRES PRĄDU 5-400A
- WYMIARY (WXSXD) 455 mm x 301 mm x 632 mm

- WAGA NETTO 37 kg

WYPOSAŻENIE

- Przewód zasilający 3m,