ProfiMarket.pl
Browarna 10/6
47-400 Racibórz
NIP: PL 639-102-11-26

Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 16:26

Link do produktu: https://profimarket.pl/kde6700ta-agregat-pradotworczy-diesel-5-0kva-avr-kiprox-p-4460.html



KDE6700TA agregat prądotwórczy diesel 5,0kVA AVR Kiprox

Cena	**7 272 zł**
Nr Kat.	**KDE6700TA**
Producent	**Kiprox**

Opis

CECHY

- Wyciszony agregat diesla: **KDE6700TA** marki Kiprox ma zabudowaną, wyciszoną obudowę i silnik wysokoprężny chłodzony powietrzem, pracujący z prędkością 3000 obr./min.
- Niskie spalanie: silnik diesla zużywa mniej paliwa niż porównywalny agregat benzynowy, co ma znaczenie przy długich awariach i pracy ciągłej.
- Dobra tolerancja obciążeń rozruchowych: agregat dobrze współpracuje ze sprężarkami, nagrzewnicami i innymi urządzeniami z silnikiem elektrycznym, które przy starcie pobierają duży prąd.
- Stabilne napięcie: prądnica z automatyczną stabilizacją napięcia AVR i miedzianym uzwojeniem.
- Rozruch elektryczny: uruchamianie z akumulatora, który jest w zestawie.
- Gotowy do pracy z automatyką SZR: sterownik z wyświetlaczem cyfrowym przyjmuje sygnał startu z układu samoczynnego załączania rezerwy, więc agregat może uruchamiać się sam po zaniku prądu.
- Zabezpieczenia: wyłącznik przy braku oleju i ochrona termiczna prądnicy.
- Łatwe przestawianie: kółka transportowe w standardzie.

DANE TECHNICZNE

- Moc znamionowa: 4,5 kVA (3600 W)
- Moc maksymalna: 5,0 kVA (4000 W)
- Napięcie: 230 V, jednofazowy
- Stabilizacja napięcia: AVR
- Paliwo: olej napędowy
- Pojemność zbiornika paliwa: 15 l
- Spalanie przy 100% obciążenia: 1,5 l/h
- Czas pracy ciągłej przy 75% obciążenia: 10 h
- Rozruch: elektryczny
- Akumulator: 12 V, 36 Ah
- Poziom hałasu z 7 m: od 70 do 72 dB(A)
- Waga: 163 kg
- Silnik: KM186FA, jednocylindrowy, czterosuwowy, pionowy, chłodzony powietrzem
- Moc silnika: 5,7 kW przy 3000 obr./min
- Pojemność skokowa: 418 cm³
- Pojemność miski olejowej: 1,65 l
- Prądnica: SENCI, model KT 5, jednofazowa, samowzbudna z AVR
- Uzwojenie prądnicy: miedziane
- Klasa izolacji: F
- Sterownik: wyświetlacz cyfrowy, przystosowany do sygnału startu z automatyki SZR

DO CZEGO WYSTARCZY KDE6700TA

- KDE6700TA daje 3600 W mocy ciągłej i 4000 W mocy maksymalnej z jednej fazy 230 V. To stacjonarny agregat diesla do długiej pracy: zasilania awaryjnego domu lub małej firmy oraz zasilania budowy i warsztatu.
- Zasilanie awaryjne domu: lodówka, zamrażarka, piec z pompami obiegowymi, oświetlenie, router, telewizor i ładowarki

pracują jednocześnie. Zostaje zapas na hydrofor albo jedno mocniejsze urządzenie, na przykład czajnik lub mikrofalówkę.
- Długie przerwy w dostawie prądu: 15 litrów w zbiorniku wystarcza na około 10 godzin pracy przy obciążeniu 75%.
- Automatyczne zasilanie rezerwowe: po podłączeniu automatyki SZR agregat sam startuje po zaniku napięcia w sieci.
- Budowa i warsztat: sprężarka, nagrzewnica, betoniarka, mieszarka, szlifierka, pilarka. Agregat dobrze znosi rozruch urządzeń z silnikiem elektrycznym.
- Nie wystarczy do: urządzeń trójfazowych 400 V, płyty indukcyjnej razem z innymi dużymi odbiornikami oraz zasilania całego domu bez ograniczania zużycia.
- Nie jest to agregat przenośny: waży 163 kg, więc nie nadaje się na kemping ani do częstego przewożenia. Na miejscu przestawia się go na kółkach.
- Podane przykłady są orientacyjne. Przed podłączeniem zsumuj moce z tabliczek znamionowych swoich urządzeń i zostaw zapas na rozruch silników.
- Zobacz też: Agregat 5 kW do domu, co można podłączyć do zasilania awaryjnego
- https://profimarket.pl/agregat-5-kw-do-domu-co-mozna-podlaczyc-do-zasilania-awaryjnego-n-58.html
- Zobacz też: Agregat z AVR, co to znaczy i kiedy warto go wybrać

WYPOSAŻENIE

- 2 gniazda 230 V
- Akumulator
- Kółka transportowe
- Licznik motogodzin
- Wskaźnik poziomu paliwa
- Wyłącznik przy braku oleju
- Ochrona termiczna prądnicy
- Automatyczna stabilizacja napięcia AVR