

Link do produktu: <https://profimarket.pl/kgs-254-m-pila-ukosnica-metabo-p-1317.html>



KGS 254 M piła ukośnica Metabo

Cena	1 435 zł
Nr. Kat.	010 254 0400
Producent	Metabo

Opis

CECHY

- Kompaktowy przedstawiciel ""wagi lekkiej"" z ergonomicznymi uchwytami do przenoszenia, idealny do mobilnych zastosowań
- Funkcja posuwu do obróbki szerokich elementów
- Do cięcia drewna, paneli powlekanych i listew
- Blokada głowicy i nawinięcie kabla umożliwia bezpieczne przenoszenie
- Elementy wykonane z aluminiowego odlewu ciśnieniowego zapewniają niewielki Ciężar modelu, długą żywotność i precyzję
- Szybkie i precyzyjne ustawianie najczęściej używanych kątów dzięki zdefiniowanym pozycjom
- Laser do precyzyjnego wskazywania linii cięcia (zasilany sieciowo, nie wymaga baterii)
- Bezstopniowo rozsuwane poszerzenie stołu po obu stronach z dodatkową powierzchnią odkładczą i zintegrowanym ogranicznikiem długości
- Zintegrowane światło robocze do oświetlenia obszaru cięcia (zasilanie Napięcie aku m z sieci)
- Ogranicznik głębokości umożliwia wykonywanie rowków
- Wysokie, przesuwane bocznie ograniczniki do bezpiecznego piłowania
- Zacisk do bezpiecznego mocowania obrabianego elementu od góry lub od przodu
- Łatwa wymiana piły tarczowej dzięki blokadzie wrzeczona bez konieczności demontowania osłony
- Worek na wióry zapewnia czyste powietrze na stanowisku pracy

DANE TECHNICZNE

- Wymiary produktu dł. x szer. x wys. 850 x 620 x 400 mm
- Maks. szerokość cięcia 90°/45° 305 mm/205 mm
- Maksymalna Głębokość cięcia 90°/45° 90 mm/47 mm
- Maks. przekrój obrabianego przedmiotu
- - cięcie proste 90°/90° 305 x 90 mm
- - podwójny skos 45°/45° 205 x 47 mm
- Regulacja talerza obrotowego lewo/prawo 47 °/47 °
- Pochylenie brzeszczotu w lewo/prawo 45 °/0 °
- Brzeszczot Ø 254 x 30 mm
- Moc urządzenia znamionowa 1,8 kW
- Liczba obrotów na biegu jałowym 4.500 /min
- Liczba obrotów przy obciążeniu 3.140 /min
- Prędkość produktu cięcia 42 m/s
- Ciężar modelu 17,5 kg
- Długość modelu produktu kabla 2 m

WYPOSAŻENIE

- Piła tarczowa z węglików spiekanych (48 zębów)
- 2 zintegrowane poszerzenia stołu
- Zacisk do mocowania obrabianego elementu

- Klucz do wymiany piły tarczowej
- Adapter do odciągu wiórów 0910059955
- Worek na wióry
- Laser