ProfiMarket.pl
Browarna 10/6
47-400 Racibórz
NIP: PL 639-102-11-26

Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 15:35

Link do produktu: https://profimarket.pl/m18-blhx-502x-sds-plus-mlotowiertarka-milwaukee-p-4584.html



M18 BLHX-502X SDS-Plus młotowiertarka Milwaukee

Cena	**1 979 zł**
Nr Kat.	**M18 BLHX-502X**
Producent	**Milwaukee**

Opis

Cechy młotowiertarki M18 BLHX-502X

- Bezszczotkowy silnik i wydajny mechanizm udarowy zapewniają energię pojedynczego udaru 2,3 J (EPTA)
- Kompaktowa i dobrze wyważona konstrukcja ułatwia pracę nad głową i w ciasnych miejscach
- System FIXTEC pozwala bez narzędzi zamienić uchwyt SDS-Plus na metalowy uchwyt wiertarski 13 mm
- Metalowa obudowa przekładni precyzyjnie prowadzi koła zębate i wydłuża żywotność narzędzia
- 4 tryby pracy: wiercenie z udarem, samo kucie, wiercenie bez udaru oraz Variolock do ustawiania dłuta
- Antywibracyjna rękojeść boczna ogranicza drgania przenoszone na dłonie operatora
- Współpracuje z systemem odsysania pyłu Milwaukee M18 CDEX
- Elektronika REDLINK i akumulatory REDLITHIUM chronią przed przeciążeniem i zapewniają długi czas pracy
- Pasuje do wszystkich akumulatorów Milwaukee M18

DANE TECHNICZNE M18 BLHX-502X

- Napięcie: 18 V
- Akumulatory: 2 x 5,0 Ah Li-ion REDLITHIUM (M18 B5)
- Typ silnika: bezszczotkowy
- Energia udaru (EPTA): 2,3 J
- Prędkość obrotowa: 0–1400 obr./min
- Częstotliwość udarów: 0–4900 ud./min
- Uchwyt narzędziowy: FIXTEC – SDS-Plus / metalowy uchwyt wiertarski 13 mm
- Tryby pracy: 4 (wiercenie udarowe, kucie, wiercenie, Variolock)
- Maks. średnica wiercenia w betonie: 26 mm
- Optymalny zakres wiercenia w betonie: 6–18 mm
- Maks. średnica wiercenia w drewnie: 26 mm
- Maks. średnica wiercenia w stali: 13 mm
- Drgania – wiercenie w betonie: 14,9 m/s² (K = 1,5 m/s²)
- Drgania – kucie: 12,7 m/s² (K = 1,5 m/s²)
- Ciśnienie akustyczne LpA: 90,7 dB(A) (K = 3 dB)
- Moc akustyczna LwA: 101,7 dB(A) (K = 3 dB)
- Waga: 2,8 kg

WYPOSAŻENIE

- 2x akumulator Milwaukee M18 B5 5,0 Ah
- Ładowarka Milwaukee M12-18 FC
- Uchwyt FIXTEC SDS-Plus
- Metalowy uchwyt wiertarski FIXTEC 13 mm
- Rękojeść boczna antywibracyjna
- Ogranicznik głębokości
- Smar
- Walizka transportowa

ProfiMarket.pl
Browarna 10/6
47-400 Racibórz
NIP: PL 639-102-11-26