ProfiMarket.pl
Browarna 10/6
47-400 Racibórz
NIP: PL 639-102-11-26

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 07:26

Link do produktu: https://profimarket.pl/m18-fhx-552x-sds-plus-mlotowiertarka-milwaukee-p-4291.html



M18 FHX-552X SDS-Plus młotowiertarka Milwaukee

Cena	**4 880 zł**
Nr. Kat.	**4933478889**
Producent	**Milwaukee**

Opis

Cechy młotowiertarki M18 FHX-552X

- Najszybsza młotowiertarka **M18 FHX-552X** w swojej klasie zapewniający szybki postęp prac
- Wysokowydajny mechanizm młota dostarcza 2,5 J energii uderzenia przy niskich wibracjach 12,9 m/s²
- Wierci do 125 otworów ⌀10 x 50 mm na akumulatorze M18 HIGH OUTPUT 5,5 Ah
- System AUTOSTOP automatycznie wyłącza urządzenie w przypadku zaklinowania wiertła w obrabianym materiale gwarantując użytkownikowi bezpieczeństwo
- System FIXTEC do bezkluczowej wymiany uchwytu wiertarskiego między SDS-Plus a uchwytem metalowym 13 mm
- Całkowicie metalowa obudowa przekładni - optymalne osadzenie kół zębatych dla zwiększenia żywotności narzędzia
- 4 tryby pracy - młotowiertarka, tylko młotek, tylko obrót i Variolock dla maksymalnej wszechstronności
- Kompatybilny z odsysaczami M18 FCDDEXL lub M18 FDDEXL
- DNA naszej platformy FUEL na nowo definiuje równowagę technologii bezprzewodowych. Silnik bezszczotkowy POWERSTATE firmy MILWAUKEE, akumulator REDLITHIUM i inteligencja elektroniczna REDLINK PLUS zapewnia wyjątkową moc, czas pracy i trwałość
- System HIGH OUTPUT wynosi technologie M18 FUEL na nowy poziom i zapewnia zwiększoną wydajność oraz wydłużony czas pracy. Narzędzia te zostały zaprojektowane tak, aby zmaksymalizować efekty współpracy z akumulatorami HIGH OUTPUT

DANE TECHNICZNE M18 FHX-552X

- Typ zasilania: Akumulatorowe
- Typ akumulatorów: Li-ion M18 18V REDLITHIUM HIGH OUTPUT
- Ilość akumulatorów: 2 x 5,5Ah
- Typ uchwytu: FIXTEC - SDS+ (SDS PLUS) / walcowy szybkozaciskowy 1,5-13mm
- Typ silnika: Bezszczotkowy
- Energia udaru: 2,5J
- Tryby pracy: 4 (wiercenie bezudarowe / wiercenie udarowe / podkuwanie / Variolock)
- Prędkość obrotowa: 0-1330obr./min
- Ilość biegów: 1
- Ilość udarów: 0-4800ud./min
- Maksymalna średnica wiercenia koronką: 65mm
- Maksymalna średnica wiercenia w betonie: 26mm
- Maksymalna średnica wiercenia w drewnie: 28mm
- Maksymalna średnica wiercenia w stali: 13mm
- Oświetlenie: Tak dioda LED
- Waga: 3.4kg (bez akumulatora), 4.5kg (z akumulatorem 5,5Ah)

WYPOSAŻENIE

- 2x akumulator 18V Li-ion M18 5.5Ah HIGH OUTPUT Milwaukee M18HB5.5
- Ładowarka wielonapięciowa 12-18V Milwaukee M12-18FC
- Uchwyt FIXTEC SDS+
- UCHWYT FIXTEC walcowy szybkozaciskowy 1,5-13mm

ProfiMarket.pl
Browarna 10/6
47-400 Racibórz
NIP: PL 639-102-11-26

- Rękojeść boczna
- Ogranicznik wiercenia
- Walizka transportowa HD BOX