ProfiMarket.pl
Browarna 10/6
47-400 Racibórz
NIP: PL 639-102-11-26

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 12:35

Link do produktu: https://profimarket.pl/m18-onefhiwf1-0x-klucz-udarowy-milwaukee-p-3848.html



M18 ONEFHIWF1-0X klucz udarowy Milwaukee

Cena	**2 355 zł**
Nr. Kat.	**4933459732**
Producent	**Milwaukee**

Opis

CECHY

- Wysokoobrotowy klucz udarowy Milwaukee **M18ONEFHIWF1-0X** z mocowaniem 1" z pierścieniem zabezpieczającym i przelotką, wyposażony w technologię ONE-KEY zapewnia moment zrywający 2400 Nm, dzięki czemu możliwa jest praca na śrubach o średnicy aż do M42
- Moc pozwalająca na zastąpienie urządzeń pneumatycznych i przewodowych
- Zapewnia moment dokręcania 2033 Nm przy swoim kompaktowym rozmiarze, co umożliwia pracę w miejscach trudno dostępnych
- 4-stopniowy system DRIVE CONTROL pozwala użytkownikowi zmaksymalizować możliwości zakresu zastosowań dzięki zmianie ustawień prędkości oraz momentu obrotowego na 4 poziomach
- Wbudowany czujnik liczący uderzenia zwiększa powtarzalność wybranego momentu obrotowego
- Uchwyt 1" z pierścieniem zabezpieczającym i przelotką
- Technologia kontroli nad narzędziami ONE-KEY umożliwia bezprzewodową konfigurację narzędzia zapewniającą zwiększoną wydajność i spójność wyników
- Opcja śledzenia i ochrony narzędzi ONE-KEY oferuje zarządzanie sprzętem z poziomu platformy znajdującej się w chmurze, która jest pomocna zarówno w sprawdzaniu lokalizacji narzędzia, jak i zapobiega jego kradzieży
- Połączenie przez Bluetooth z aplikacją Milwaukee ONE-KEY
- Kompletne dostosowywanie narzędzia za pomocą aplikacji ONE-KEY pozwala dopasować narzędzie do Twoich potrzeb
- Kontrola prędkości, momentu, prędkości początkowej i końcowej i diod LED
- Konfiguruj do dowolnego zastosowania, wybierając optymalne ustawienie narzędzia, aby dokładność była powtarzalna
- Programuj / zapisuj profile, co zapewni niezrównaną kontrolę
- Wybierz z gamy profili zastosowań lub szybko twórz własne, aby uzyskać doskonałe wyniki za każdym pociągnięciem spustu
- Zapisz maksymalnie 4 ustawienia niestandardowe w pamięci narzędzia, abyś mógł łatwo je wybrać na stanowisku pracy
- Aplikacja ONE-KEY dostarcza również funkcję spisu zapasów dla kompletnego zarządzania całą flotą Twoich narzędzi / sprzętu
- Do 66% mniejsza waga niż spalinowy odpowiednik
- Jedno naładowanie akumulatora M18 High Output 8.0Ah pozwala na wymianę 32 podkładów kolejowych
- Elastyczny system akumulatorowy współpracuje ze wszystkimi akumulatorami z serii Milwaukee M18

DANE TECHNICZNE

- System: M18
- Napięcie: 18 V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Typ mocowania: Uchwyt kwadratowy 1" z pierścieniem zabezpieczającym i przelotką
- Maksymalny moment obrotowy / dokręcania: 2033 Nm
- Moment zrywający: 2400 Nm
- Maksymalny moment obrotowy: 1 bieg: 530 Nm
- Maksymalny moment obrotowy: 2 bieg: 1020 Nm
- Maksymalny moment obrotowy: 3 bieg: 1800 Nm
- Maksymalny moment obrotowy: 4 bieg: 2033 Nm

ProfiMarket.pl
Browarna 10/6
47-400 Racibórz
NIP: PL 639-102-11-26

- Prędkość bez obciążenia: 1 bieg: 0 - 950 obr/min
- Prędkość bez obciążenia: 2 bieg: 0 - 1080 obr/min
- Prędkość bez obciążenia: 3 bieg: 0 - 1370 obr/min
- Prędkość bez obciążenia: 4 bieg: 0 - 1670 obr/min
- Częstotliwość udaru: 1 bieg: 0 - 1350 ud/min
- Częstotliwość udaru: 2 bieg: 0 - 1650 ud/min
- Częstotliwość udaru: 3 bieg: 0 - 2100 ud/min
- Częstotliwość udaru: 4 bieg: 0 - 2500 ud/min
- Maksymalna średnica śruby: M42
- Ciężar wg procedury EPTA: z akumulatorem High Output 8.0Ah: 5.86 kg
- Zalecana temperatura otoczenia w trakcie pracy: od -18°C do +50°C

WYPOSAŻENIE

- Uchwyt boczny
- Walizka systemowa typu HD BOX
- Wkład do walizki systemowej typu HD BOX
- Nie zawiera ładowarki oraz akumulatorów