

Link do produktu: <https://profimarket.pl/m18-onefhiwf12-502x-klucz-udarowy-milwaukee-p-3872.html>



M18 ONEFHIWF12-502X klucz udarowy Milwaukee

Cena	3 197 zł
Nr. Kat.	4933459727
Producent	Milwaukee

Opis

CECHY

- Wysokoobrotowy klucz udarowy **M18 ONEFHIWF12-502X** z technologią ONE-KEY zapewnia moment obrotowy 1356 Nm w pracach łączeniowych przy swoim kompaktowym rozmiarze 213 mm, co umożliwia pracę w miejscach trudno dostępnych
- 4-stopniowy system DRIVE CONTROL pozwala użytkownikowi zmaksymalizować możliwości zastosowań dzięki zmianie ustawień prędkości oraz momentu obrotowego
- Tryb 4 do wykręcania śrub zapewnia maksymalne obroty na poziomie 1898 Nm, a następnie zmienia się do 750 obr./min dla niezrównanej kontroli przy usuwaniu śrub
- Wbudowany czujnik liczący uderzenia zwiększa powtarzalność wybranego momentu obrotowego
- Technologia kontroli nad narzędziami ONE-KEY umożliwia bezprzewodową konfigurację narzędzia zapewniającą zwiększoną wydajność i spójność wyników
- Opcja śledzenia i ochrony narzędzi ONE-KEY oferuje zarządzanie sprzętem z poziomu platformy znajdującej się w chmurze, która jest pomocna zarówno w sprawdzaniu lokalizacji narzędzia, jak i zapobiega jego kradzieży
- Uchwyt ½" z pierścieniem zabezpieczającym
- Elastyczny system bateryjny współpracuje ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE M18

DANE TECHNICZNE

- System: M18
- Napięcie: 18 V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Typ mocowania: Uchwyt kwadratowy 1/2" kwadratowy
- Maksymalny moment obrotowy / dokręcania: 1356 Nm
- Moment zrywający: 1898 Nm
- Maksymalny moment obrotowy: 1 bieg: 130 Nm
- Maksymalny moment obrotowy: 2 bieg: 400 Nm
- Maksymalny moment obrotowy: 3 bieg: 1356 Nm
- Maksymalny moment obrotowy: 4 bieg: 1356 Nm
- Prędkość bez obciążenia: 1 bieg: 0 - 550 obr/min
- Prędkość bez obciążenia: 2 bieg: 0 - 1400 obr/min
- Prędkość bez obciążenia: 3 bieg: 0 - 1750 obr/min
- Prędkość bez obciążenia: 4 bieg: 0 - 1750 obr/min
- Częstotliwość uderu: 1 bieg: 0 - 950 ud/min
- Częstotliwość uderu: 2 bieg: 0 - 1750 ud/min
- Częstotliwość uderu: 3 bieg: 0 - 2100 ud/min
- Częstotliwość uderu: 4 bieg: 0 - 2100 ud/min
- Maksymalna średnica śruby: M33
- Ciężar wg procedury EPTA: z akumulatorem 3.3 kg

WYPOSAŻENIE

- Walizka

- Akumulator M18 B5 (5,0 Ah) - 2 sztuki
- M12-18 FC ładowarka