

Link do produktu: <https://profimarket.pl/max-tig-232-acdc-digital-zestaw-tig-ideal-p-2913.html>



MAX-TIG 232 AC/DC DIGITAL + zestaw TIG Ideal

Nr. Kat.

MAXTIG232

Producent

Ideal Professional

Opis

CECHY

- Spawarka inwertorowa do spawania metodą TIG i TIG PULSE prądem zmiennym (AC) i stałym (DC) z bezdotykowym (HF) zajarzeniem łuku oraz metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC).
- Zasilanie jednofazowe.
- Umożliwia spawanie aluminium, stali węglowych i nierdzewnych, niklu, tytanu, miedzi beztlenowej, brązu.
- Czytelny i prosty w obsłudze panel w języku polskim.
- Sterowana elektronicznie płynna regulacja prądu spawania.
- Przy spawaniu metodą TIG: regulacja prądu początkowego, regulacja prądu głównego, regulacja czasu opadania prądu, regulacja opóźnienia wyłączenia gazu osłonowego, regulacja balansu AC, regulacja częstotliwości AC.
- Przy metodzie TIG PULS dodatkowo: regulacja częstotliwości pulsacji, regulacja prądu bazy, regulacja czasu pulsu.
- Funkcja 2-takt / 4-takt.
- Posiada funkcje ułatwiające proces spawania metodą MMA elektrodą otuloną:
- ARC FORCE: regulacja prądu zwarcia - ułatwia przenoszenie kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku podczas zetknięcia kropli elektrody z jeziorkiem spawalniczym
- HOT START: gorący start - ułatwia zapłon elektrody poprzez dostarczenie większego prądu spawania przy każdym zajarzeniu łuku.
- Maksymalna średnica elektrody otulonej 4,0.
- Wyposażona w wyświetlacz cyfrowy.
- Chłodzona wentylatorem.
- Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu.

DANE TECHNICZNE

- Moc 7,6 kW
- Napięcie stanu jałowego 42 V
- Prąd pobierany z sieci 24 A
- Prąd przy pracy 60% 200 A
- Średnica elektrody spawalniczej 1,6 - 4,0
- Stopień ochrony IP 21
- Waga 29 kg
- Wymiary gabarytowe dł x szer x wys 500x330x330 mm
- Zabezpieczenie sieci zasilającej 25 A
- Zakres regulacji prądu spawania 10 - 200 A (max 230 A)
- Znamionowe napięcie zasilania 230 V 50Hz (1ph)

WYPOSAŻENIE

- uchwyt spawalniczy TIG 4m,
- przewód elektrodowy MMA 3m,
- przewód masowy 3m,
- reduktor ciśnienia
- części zamienne uchwytu

