ProfiMarket.pl
Browarna 10/6
47-400 Racibórz
NIP: PL 639-102-11-26

Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 10:40

Link do produktu: https://profimarket.pl/max-tig-345-acdc-digital-ra-chlodnica-zestaw-tig-wozek-ideal-p-2914.html



MAX-TIG 345 AC/DC DIGITAL R.A. + chłodnica, zestaw TIG, wózek Ideal

Nr. Kat.	**MAXTIG345**
Producent	**Ideal Professional**

Opis

CECHY

- Spawarka inwertorowa do spawania metodą TIG i TIG PULSE prądem zmiennym (AC) i stałym (DC) z bezdotykowym (HF) zajarzeniem łuku oraz metodą mmA elektrodą otuloną prądem stałym (DC).
- Zasilanie trójfazowe.
- Umożliwia spawanie aluminium, stali węglowych i nierdzewnych, niklu, tytanu, miedzi beztlenowej, brązu.
- Czytelny i prosty w obsłudze panel w języku polskim.
- Sterowana elektronicznie płynna regulacja prądu spawania.
- Przy spawaniu metodą TIG: regulacja prądu początkowego, regulacja prądu głównego, regulacja czasu opadania prądu, regulacja opóźnienia wyłączenia gazu osłonowego, regulacja balansu AC, regulacja częstotliwości AC.
- Przy metodzie TIG PULS dodatkowo: regulacja częstotliwości pulsacji, regulacja prądu bazy, regulacja czasu pulsu.
- Funkcja 2-takt / 4-takt.
- ARC FORCE: regulacja prądu zwarcia - ułatwia przenoszenie kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku podczas zetknięcia kropli elektrody z jeziorkiem spawalniczym
- HOT START: gorący start - ułatwia zapłon elektrody poprzez dostarczenie większego prądu spawania przy każdym zajarzeniu łuku.
- Maksymalna średnica elektrody otulonej 5,0.
- Wyposażona w wyświetlacz cyfrowy.
- Chłodzona wentylatorem.
- Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu..

DANE TECHNICZNE

- Znamionowe Napięcie aku zasilania 3x400 V 50Hz (3ph)
- Prąd pobierany z sieci 15 A
- Moc urządzenia 12 kW
- Napięcie aku stanu jałowego 59 V
- Zakres regulacji prądu spawania 10 - 315 A (max 345 A)
- Prąd przy pracy 60% 315 A
- Średnica elektrody spawalniczej 1,6 - 5,0
- Zabezpieczenie sieci zasilającej 16 A
- Stopień ochrony IP 21
- Waga produktu urządzenia / zestawu 65 kg

Cena urządzenia z kompletem akcesorii TIG i mmA: chłodnicą, wózkiem, uchwytem spawalniczym TIG 4m, przewodem elektrodowym mmA 3m, przewodem masowym 3m, reduktorem ciśnienia