

Link do produktu: <https://profimarket.pl/mega-mig-275-4x4-puls-polautomat-inwertorowy-weldman-p-3720.html>



MEGA MIG 275 4x4 PULS półautomat inwertorowy Weldman

Nr. Kat.	103 118
Producent	Weldman

Opis

CECHY

- Półautomat spawalniczy zasilany trójfazowo MEGA MIG 275 4x4 PULS wykonany w technologii inwertorowej
- IGBT do spawania metodą MIG/MAG (w osłonie gazu) lub FLUX (bez osłony gazu)
- oraz do spawania elektrodami otulonymi prądem stałym (DC). Lutowanie.
- Przeznaczony do spawania drutami spawalniczymi o średnicy 0,8-1,2 mm, drutami samoosłonowymi 0,9 mm
- oraz elektrodami otulonymi o średnicy do 5 mm
- stali niskowęglowej, niskostopowej (MAG), stopowej (MIG), aluminium oraz odlewów żeliwnych.
- Max szpula 15 kg D300.
- synergia / funkcja pojedynczego i podwójnego PULSU / elektronicznie sterowana płynna regulacja prądu spawania oraz prędkości posuwu drutu / elektronicznie sterowana płynna regulacja indukcyjności / zmiana polaryzacji uchwytu obok podajnika drutu (FLUX) / regulacja wypływu gazu przed i po spawaniu / regulacja prądu i napięcia rozpoczęcia spawania / regulacja prądu i napięcia zakończenia spawania / regulacja upalania drutu po zakończeniu spawania / regulacja amplitudy i częstotliwości PULSU / funkcja MMA VRD / tryb pracy uchwytu 2-takt/4-takt/4S-takt / spawanie punktowe / test gazu / 4-rolkowy podajnik drutu

DANE TECHNICZNE

- zasilanie [V / Hz] - 400 / 50
- prąd spawania [A] - 20-270
- Sprawność [%] - (przy 40°C) - 270A
- Sprawność [%] - (przy 40°C) - 209A
- Średnica drutu [mm] - 1, - 1.2
- Klasa ochrony [IP] - IP21S
- Wymiary [cm] - 90x40x76
- Chłodzenie - wentylator
- Waga [kg] - 40

WYPOSAŻENIE

- uchwyt spawalniczy MB 24 KD 3m (z wkładem teflonowym do aluminium)
- przewód spawalniczy 2,5m z uchwytem elektrody 300A (DX50)
- przewód masowy 2m z zaciskiem 300A (Dx50)
- przewód zasilający 2m bez wtyczki
- gniazdo podgrzewacza 36V AC na tylnym panelu
- przyłącze gazu do węża technicznego 8mm
- tarcza spawalnicza
- szczotka