ProfiMarket.pl
Browarna 10/6
47-400 Racibórz
NIP: PL 639-102-11-26

Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 17:00

Link do produktu: https://profimarket.pl/mxe-1202-wr3r-140-mieszarka-flex-p-3884.html



MXE 1202 + WR3R 140 mieszarka Flex

Cena	**1 368 zł**
Nr Kat.	**MXE 1202 + WR3R 140**
Producent	**Flex**

Opis

CECHY

- Mocna 2 biegowa przekładnia z przełożeniem, gwarantującym najkorzystniejsze przeniesienie momentu obrotowego
- Pełnozakresowa elektronika : z łagodnym rozruchem, z kontrolą temperatury, zabezpieczeniem przeciążeniowym i z bezstopniową regulacją prędkości obrotowej w celu kontrolowanego przyśpieszenia , aż do osiągnięcia optymalnej prędkości mieszania
- Komfortowy wyłącznik z 3 stopniową regulacją dostępny z pozycji uchwytu, osłonięty gumową osłoną. 1 stopień: czyszczenie, 2 stopień: obrót w lewo , 3 stopień : obrót w prawo
- Włącznik blokady przed ponownym rozruchem w razie przerwy w dostawie prądu. Idealny do zastosowania stacjonarnego
- Elastyczna osłona na przycisku włącznika chroni przed zanieczyszczeniem. Zapobiega to zakłóceniom w działaniu urządzenia powstałych na skutek zabrudzenia
- Ergonomiczna rękojeść z antypoślizgową powierzchnią: niewielki ciężar maszyny i wyprostowana sylwetka, przyczyniają się do pracy bardziej komfortowej
- Cztery narożniki z ochraniaczami gumowymi i płytą metalową, zapewniają bezpieczeństwo mechanizmów podczas transportu i chronią przed uszkodzeniami na placu budowy
- Osłona ochronna nad korpusem silnika, kierunkuje chłodzący strumień powietrza i uniemożliwia wniknięcie wilgoci i wody
- Blokada wrzeciona z zabezpieczeniem przed ponownym uruchomieniem. Ułatwia wymianę końcówki mieszającej
- Sprawdzone standardowe mieszadło idealne dla użytkowników, którzy pracują głównie w niższym zakresie prędkości
- Uniwersalne mieszadło do prawie wszystkich materiałów budowlanych, dzięki drugiemu biegowi bardzo mocne na wszystkich zakresach prędkości
- Zastosowanie do 60 kg

DANE TECHNICZNE

- Prędkość obrotowa biegu jałowego - 1 bieg 0-210/325/530/min
- Prędkość obrotowa biegu jałowego - 2 bieg 0-320/490/780/min
- Moc pobierana 1200 Wat
- Moc oddawana 710 Wat
- Mocowanie narzędzia M 14
- Tuleja mocująca o średnicy 53mm
- Max. średnica końcówki mieszającej 120mm
- Wymiary (dł. x szer. x wys.) 405x215x340mm
- Długość kabla 4,0 m
- Waga (bez mieszadła) 4,5 kg

WYPOSAŻENIE

- 1 spiralna końcówka mieszająca WR3R 140x600 M14 369.012
- 1 klucz płaski jednostronny, SW 22 109.398