**ProfiMarket.pl**
Browarna 10/6
47-400 Racibórz
NIP: PL 639-102-11-26

Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 18:19

Link do produktu: https://profimarket.pl/mxf-cos350g2fc-802-fuel-przecinarka-akumulatorowa-350mm-milwaukee-p-3863.html



# MXF COS350G2FC-802 FUEL przecinarka akumulatorowa 350mm Milwaukee

| | |
|---|---|
| Cena | **16 987 zł** |
| Nr Kat. | **MXF COS350G2FC-802** |
| Producent | **Milwaukee** |

## Opis

### CECHY

- Funkcja hamulca RAPIDSTOP w **MXF COS350G2FC-802** zatrzymuje tarczę w czasie < 3 sek.
- Moc porównywalna z narzędziami benzynowymi z maksymalną prędkością bez obciążenia wynoszącą 5370 obr/min i pełną głębokością cięcia 125 mm.
- Wewnętrzny przewód wodny do cięcia na mokro kompatybilny z wymiennym systemem spryskiwania i doprowadzania wody M18 SWITCH TANK
- Zasilanie bateryjne. Może być używany w pomieszczeniach dzięki zerowej emisji spalin
- Opierając się na mocnych stronach technologii FUEL, system MX FUEL osiąga nowy poziom wydajności bezprzewodowej. Skupiając się na wydajności benzyny, narzędzia te eliminują zagrożenia związane z emisją spalin, hałasem, wibracjami i frustracjami związanymi z konserwacją benzyny
- Śledzenie i bezpieczeństwo narzędzi ONE-KEY zapewnia bezpłatną, opartą na chmurze sieć śledzenia i platformę zarządzania zapasami narzędzi. ONE-KEY posiada również funkcję zdalnego blokowania
- System Anti-kickback chroni użytkowników w przypadku odrzutu.
- Szybsze cięcie, od początku do końca: uruchamia się w 3 sekundy bez mieszania benzyny i oleju, bez przewodu rozruchowego i bez serwisowania silnika benzynowego.
- 350 mm Przecinarka akumulatorowa do cięcia betonu zbrojonego
- Geleverd met Tarcza diamentowa HUDD 350 mm (4932471985) & contractor bag
- Do precyzyjnych, długich cięć należy używać wózka MX FUEL.

### DANE TECHNICZNE

- Prędkość tarczy: 5370 obr.
- Pojemność akumulatora: 8,0 Ah
- Średnica otworu na trzpień: 20 / 25,4 mm
- Średnica tarczy: 350 mm
- Poziom ciśnienia akustycznego: 114,3 LpA(dB(A))
- Poziom ciśnienia akustycznego, odchylenie: 3 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 125,3 LwA(dB(A))
- Poziom mocy akustycznej, odchylenie: 3 dB(A)
- Maks. dopływ wody: 4 bar / 58 PSI
- Maks. głębokość cięcia: 125 mm
- Prędkość bez obciążenia: 5370 obr/min
- Typ akumulatora: litowo-jonowy
- Poziom wibracji: 3,04 m/s²
- Poziom wibracji podczas piłowania: 3,04 m/s²
- Poziom wibracji, odchylenie: 1,5 m/s

### WYPOSAŻENIE

- 2 baterie FUEL MXF XC608 FORGE 8,0Ah
- Ładowarka szybka FUEL MXF SC
- Tarcza diamentowa HUDD 350 mm

**ProfiMarket.pl**
Browarna 10/6
47-400 Racibórz
NIP: PL 639-102-11-26

- Torba