

Link do produktu: <https://profimarket.pl/pe-14-1-180-polerka-flex-p-3920.html>



PE 14-1 180 polerka Flex

Nr. Kat. **395749**

Producent **Flex**

Opis

CECHY

- Kontrola elektroniczna VR to: wstępny wybór prędkości obrotowej, tachometryczna kontrola stałej prędkości obrotowej, zabezpieczenie przeciążeniowe przed ponownym rozruchem po przerwie w zasilaniu i monitorowanie temperatury pracy.
- Wydajny napęd o mocy 1400 wat z wysokowydajnym wentylatorem zapewniającym optymalne chłodzenie całego napędu,
- Ciągła kontrola prędkości obrotowej: przy łagodnym starcie już od najniższych obrotów.
- Kanały powietrzne zaprojektowane do optymalnego chłodzenia silnika i przekładni, bez uciążliwego podmuchu na użytkownika.
- Innowacyjne połączenie przekładni planetarnej i kątowej redukuje hałas do minimum.
- Płaska głowica umożliwia z łatwością dotrzeć w trudno dostępnych miejsc.
- Ergonomiczna osłona przekładni ułatwia sterowanie maszyną, zwiększa precyzję i wygodę pracy oraz zapobiega wyslizgnięciu się maszyny z ręki.
- Blokada wrzeciona jest umieszczona z dala od uchwytu maszyny.
- Przeznaczona do polerowania bardzo dużych powierzchni pionowych w przemyśle motoryzacyjnym, wodnym oraz lotniczym.
- Polerowanie przy ekstremalnie niskich obrotach i wysokim momencie obrotowym, np. dla wrażliwych na ciepło powierzchni.

DANE TECHNICZNE

- Max. $\varnothing$ uchwytu na rzem 180 mm
- Max. $\varnothing$ gąbki polerskiej 250 mm
- Prędkość obrotowa 250-1350 rpm
- Moc pobierana 1400 watt
- Moc oddawana 880 watt
- Mocowanie narzędzia M 14
- Wymiary (DxW) 402x117 mm
- Waga 2.3 kg

WYPOSAŻENIE

- 4 m przewód PUR H05-BQF odporny na ścieranie, elastyczny i odporny na przecięcia i otarcia.