ProfiMarket.pl
Browarna 10/6
47-400 Racibórz
NIP: PL 639-102-11-26

Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:57

Link do produktu: https://profimarket.pl/plh-28-xe-mlotowiertarka-41j-milwaukee-p-4411.html



PLH 28 XE młotowiertarka 4.1J Milwaukee

Cena	**2 190 zł**
Nr Kat.	**PLH 28 XE**
Producent	**Milwaukee**

Opis

CECHY

- **PLH 28 XE** MŁOTOWIERTARKA Z SILNIKIEM PIONOWYM
- Mocny, wytrzymały młot o doskonałych osiągach przy wierceniu w betonie dzięki silnikowi i skrzynce przekładniowej o wysokim momencie obrotowym i energii pojedynczego udaru 4,1 J
- Silnik o mocy 800W w kombinacji z optymalną prędkością wiercenia powoduje nieprzezwyciężalne osiągi w wierceniu
- Jedne z najniższych poziomów wibracji w swojej klasie (10,6 m/s2) dzięki opatentowanemu systemu antywibracyjnemu AVS
- Dobrze wyważone elektronarzędzie, którym łatwo się posługiwać dzięki zwartej konstrukcji w kształcie litery L oraz opatentowanemu podwójnemu uchwytowi AVS
- Niezawodne sprzęgło bezpieczeństwa chroni maszynę i użytkownika
- Możliwość ustawienia dłuta w różnych pozycjach
- Wersja XE dostarczana z dodatkowym uchwytem wiertarskim na zwykłe wiertła cylindryczne
- Kabel 4 m

DANE TECHNICZNE

- Zasilanie: sieciowe
- Moc wejściowa: 800 W
- FIXTEC
- Błąd poziomu wibracji przy dłutowaniu: 1,5 m/s²
- Częst. ud. przy pełnym obc.: 0 - 4000 ud./min
- Energia udaru (EPTA): 4,1 J
- Maks. zdolność wiercenia w betonie: 28 mm
- Maks. zdolność wiercenia w drewnie: 40 mm
- Maks. zdolność wiercenia w stali: 13 mm
- Poziom wibracji przy dłutowaniu: 6,8 m/s²
- Poziom wibracji przy wierc.: 10,6 m/s²
- Prędkość bez obciążenia: 0 - 1500 obr/min
- Prędkość przy pełnym obciążeniu: 0 - 1000 obr/min
- Błąd poziomu wibracji przy wierceniu w betonie (m/s²) 1,5 m/s²
- Waga: 3,6 kg

WYPOSAŻENIE

- Rękojeść boczna
- Metalowy uchwyt FIXTEC 13 mm
- Kabel 4 m
- Ogranicznik głębokości
- Smar
- Walizka