

Link do produktu: <https://profimarket.pl/pm-agr-18000md-agregat-pradotworczy-diesel-powermat-p-4451.html>



PM-AGR-18000MD agregat prądoworczy Diesel Powermat

Cena **16 668 zł**

Nr. Kat. **PM1227**

Producent **Powermat**

Opis

CECHY

- Agregat **PM-AGR-18000MD** wytwarza prąd przemienny o napięciu 230V (1 gniazdo), 400V (1 gniazdo) oraz prąd stały 12V (1 gniazdo). Doskonale rozwiązanie na brak prądu w terenie. Wyposażony w woltomierz oraz bezpieczniki. Agregat posiada czujnik poziomu oleju który automatycznie wyłączy silnik w przypadku zbyt niskiego jego poziomu. Rozruch agregatu - elektryczny (z kluczyka). Agregat stosowany w rzemiośle, budownictwie na działkach i ogrodach do prac z elektronarzędziami, pompami, oświetleniem.
- Obudowa agregatu oraz wygłuszone elementy silnika znacznie zmniejszają poziom hałasu.
- Wbudowany regulator napięcia AVR pozwala na podłączanie odbiorników elektronicznych takich jak: komputer, lodówka, itd.
- Agregat napędzany jest niezawodnym wysokoprężnym silnikiem jednocylindrowym czterosuwowym OHV (2V98F) o bardzo dużej mocy 30KM. Dzięki dużej mocy silnika, agregat utrzyma obroty nawet przy szczytowym obciążeniu.
- Zamykane drzwi na kluczyk z oby dwóch stron umożliwiają pozostawienie agregatu w mniej postronnych miejscach zapewniając dodatkowe bezpieczeństwo.
- Zbiornik posiada orientacyjny wskaźnik poziomu paliwa.
- Sitko zamontowane w zbiorniku paliwa skutecznie wyłapie nieczystości stałe, które mogą znajdować się w paliwie.
- 2 skłętne (4 calowe) i 2 stałe (6 calowe) - gumowe koła transportowe.
- Uchwyty boczne - ułatwiające manewrowanie jednostką
- Wydajny akumulator ładowany podczas pracy za pomocą prądnicy.
- Łatwy dostęp do wyłącznika awaryjnego, filtra paliwa, filtra oleju oraz wlewu i spustu oleju.
- Agregat wyposażony jest w złącze przystosowane do podłączenia modułu ATS.
- (Automatic Transfer Switch) - system ten umożliwia automatyczny rozruch agregatu w przypadku zaniku prądu w sieci, po powrocie zasilania agregat samoczynnie się wyłącza.
- W zestawie kompletny zestaw przyłączeniowy ATS - skrzynka z przełącznikiem ATS dopasowanym do mocy agregatu + kabel sygnałowy

DANE TECHNICZNE

- wytwarzany prąd: 230 V / 400 V / 50 Hz AC oraz 12V DC
- maks. moc AC: 400 V - 18 kW / 230 V - 6 kW
- moc stała AC: 400 V 16 kW / 230 V - 5,3 kW
- pojemność silnika: 1326 cm³
- wbudowany woltomierz
- wyłącznik bezpieczeństwa
- pojemność zbiornika oleju: 4 l
- zbiornik na paliwo: 30 l
- moc silnika: 30 KM
- silnik czterosuwowy chłodzony powietrzem
- czujnik ciśnienia oleju
- rodzaj paliwa: olej napędowy
- akumulator: AGM 12V (45 Ah)
- silnik Diesel'a
- wbudowany wentylator

- stabilizator napięcia AVR
- wymiary: 133 x 83 x 95 [cm]
- waga netto: 370 kg
- poziom mocy akustycznej Lwa: 98 dB

WYPOSAŻENIE

- akumulator 12V
- zestaw kluczy
- zapasowy filtr paliwa
- zestaw uszczelek
- śrubokręt
- 2x kluczyk do uruchamiania
- 2x kluczyk do drzwiczek
- 1x skrzynka z przełącznikiem ATS dopasowanym do mocy agregatu
- 1x kabel sygnałowy do ATS
- 1x wtyk 230V (32A)
- 1x wtyk 400V (32A)
- instrukcja w języku polskim
- oryginalne opakowanie