

Link do produktu: <https://profimarket.pl/pm-agt-1500m-agregat-tynkarski-do-tynkow-powermat-p-4416.html>



PM-AGT-1500M agregat tynkarski do tynków Powermat

Cena	6 440 zł
Nr. Kat.	PM1188
Producent	Powermat

Opis

CECHY agregatu do tynków PM-AGT-1500M

- Pistolet do natrysku tynku. Profesjonalny wykonany z trwałego materiału pistolet natryskowy wyposażony w mosiężny zawór kulowy do natrysku tynku oraz zawór do sprężonego powietrza.
- Wydajny silnik. Układ napędowy wyposażony w ślimak z bardzo trwałego stopu metalu, który przepchnie materiał o maksymalnej granulacji 6 mm.
- Pojemny 50l zbiornik. Zbiornik na materiał wykonany z solidnego tworzywa sztucznego.
- Zabierak materiału. Mocna śruba do zabierania materiału i metalowy zbiornik wyposażony w nakrętkę umożliwiającą spuszczenie resztek tynku i łatwe czyszczenie.
- Elektrozwór ciśnieniowy. W nowej wersji proces automatycznego wyłączania ciśnienia został usprawniony przy użyciu specjalnego elektrozworu.
- Masywne koła transportowe. Bezdełkowe i miękkie koła transportowe pozwalają na łatwiejszy transport w podjazdach pod krawężniki i ogólne nierówności
- Składany uchwyt główny i uchwyt pokryw

ZASTOSOWANIE agregatu tynkarskiego PM-AGT-1500M

- Tynki gipsowe
- Tynki cementowo - wapienne
- Tynki gipsowo - wapienne
- Tynki zbrojeniowe
- Zaprawy szczelinowe
- Wylewki samopoziomujące (anhydrytowe)

DANE TECHNICZNE

- Zasilanie: 230 V / 50 Hz
- Moc maksymalna: 1500 W
- Ciśnienie maksymalne: 30 bar
- Wydajność rozpylania: 15 l/min
- Maksymalna wysokość podawania: 15 m
- Pojemność zbiornika: 50 l
- Typ pompy: ślimakowa
- Długość węża do tynku: 10 m (25 mm)
- Długość węża do powietrza: 11 m (12x8 mm)
- Długość przewodu zasilającego: 2,7 m
- Maksymalne ciśnienie węża: 40 bar
- Ciśnienie rozrywające (wąż do tynku): 117 bar
- Maksymalne ciśnienie powietrza: 30 bar
- Ciśnienie rozrywające (waz do powietrza): 80 bar
- Zapotrzebowanie na powietrze: min. 320 l/min
- Wymiary urządzenia: 900 x 550 x 830 [mm]
- Maksymalna granulacja: 4 - 6 [mm]

WYPOSAŻENIE

- Pistolet natryskowy
- Piłeczki czyszczące (3 szt)
- Dysze natryskowe (4 szt)
- Wąż do zaprawy (10 m)
- Wąż do sprężonego powietrza (11 m)
- Przewód zasilania (2,7 m)
- Taśma teflonowa
- Klucze montażowe (2 szt) w etui
- Skrzynia paletowa