

Link do produktu: <https://profimarket.pl/pm-agt-3000m-agregat-tynkarski-do-tynkow-gladzi-powermat-p-4188.html>



PM-AGT-3000M agregat tynkarski do tynków gładzi Powermat

Cena	9 185 zł
Nr. Kat.	PM0834
Producent	Powermat

Opis

CECHY agregatu do tynków PM-AGT-3000M

- Profesjonalny wykonany z trwałego materiału pistolet natryskowy wyposażony w mosiężny zawór kulowy do natrysku tynku oraz zawór do sprężonego powietrza.
- Układ napędowy wyposażony w ślimak z bardzo trwałego stopu metalu, który przepchnie materiał o maksymalnej granulacji 6 mm.
- Zbiornik na materiał wykonany z solidnego tworzywa sztucznego.
- Mocna śruba do zabierania materiału i metalowy zbiornik wyposażony w nakrętkę umożliwiającą spuszczenie resztek tynku i łatwe czyszczenie.
- Podwójny reduktor sprężonego powietrza z manometrem umożliwiającym nastawienie prawidłowego ciśnienia na wyjściu maksymalnie do 10 barów.
- Agregat wyposażony w skrzynkę, w której można bezpiecznie umieścić przedmioty i zamknąć na klucz.

ZASTOSOWANIE agregatu tynkarskiego PM-AGT-3000M

- Tynki gipsowe
- Tynki cementowo - wapienne
- Tynki gipsowo - wapienne
- Tynki zbrojeniowe
- Zaprawy szczelinowe
- Wylewki samopoziomujące (anhydrytowe)

DANE TECHNICZNE

- Zasilanie: 230 V / 50 Hz
- Moc maksymalna: 3000 W
- Ciśnienie maksymalne: 40 bar
- Wydajność rozpylania: 10 l/min
- Zabezpieczenie: 30 A
- Maksymalne ciśnienie opony: 2,5 bar
- Klasa ochronności: IP54
- Maksymalna wysokość podawania: 20 m
- Pojemność zbiornika: 55 l
- Typ pompy: ślimakowa
- Długość węża do tynku: 15 m (25 mm)
- Długość węża do powietrza: 15 m (12x8 mm)
- Długość przewodu zasilającego: 2,5 m
- Maksymalne ciśnienie węża: 60 bar
- Maksymalne ciśnienie powietrza: 10 bar
- Wymiary urządzenia: 1150x570x670 [mm]
- Maksymalna granulacja: 4 - 6 [mm]
- Waga: 69kg

WYPOSAŻENIE

- Pistolet natryskowy
- Kluczyki do skrzynki (2 szt)
- Piłeczki czyszczące (3 szt)
- Dysze natryskowe ceramiczne (3 szt)
- Kielnia
- Uszczelki (8 szt)
- Wąż do zaprawy (15 m)
- Wąż do sprężonego powietrza (15 m)
- Skrzynia paletowa
- Instrukcja obsługi PL