ProfiMarket.pl
Browarna 10/6
47-400 Racibórz
NIP: PL 639-102-11-26

Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 15:29

Link do produktu: https://profimarket.pl/pm-img-220t-migomat-inwertorowy-powermat-p-4383.html



PM-IMG-220T migomat inwertorowy Powermat

Cena	**945 zł**
Nr Kat.	**PM-IMG-220T**
Producent	**Powermat**

Opis

CECHY

- Spawarka migomat Powermat **PM-IMG-220T** dzięki swojemu wykonaniu znajdzie zastosowanie zarówno w przydomowych warsztatach i gospodarstwach domowych jak również w bardziej profesjonalnych zastosowaniach, takich jak wykonywanie prac terenowych i wszelkiego rodzaju prac naprawczych wewnątrz budynków.
- Migomat jest urządzeniem o szerokim wachlarzu zastosowań, zaprojektowane, jako inwerterowe źródło prądu umożliwiające spawanie drutem topliwym w osłonie gazowej MIG/MAG lub FCAW drut samo-osłonowy (po zmianie biegunowości), spawanie elektrodą otulinową MMA, a także metodą TIG Lift (wymaga to dokupienia dodatkowego uchwytu do spawania metodą TIG Lift)
- Elektronika urządzenia bazuje na tranzystorach IGBT łączących zalety dwóch typów tranzystorów łatwość sterowania tranzystorów polowych i wysokie napięcie przebicia oraz szybkość przełączania tranzystorów bipolarnych. Prąd spawania jest bardzo stabilny, co gwarantuje perfekcyjną spoinę. Dzięki technologii IGBT urządzenie jest lekkie i kompaktowe.
- Regulacja parametrów spawania odbywa się bezstopniowo (płynnie), maksymalny prąd spawania uzależniony jest od grubości zastosowanego drutu / elektrody, napięcia spawania, a także prędkości podawania drutu w przypadku metody MIG / MAG / FCAW. Dwurolkowy podajnik współpracuje z drutem o średnicy 0,6 / 0,8 / 1,0mm.
- Wysoka sprawność spawarki pozwala na spawanie prądem 220A (dla MIG / MAG / FCAW), oraz 170A dla (TIG / MMA) w 60% cyklu pracy. Wyłącznik termiczny wyłączy urządzenie w przypadku przekroczenie dopuszczalnego cyklu pracy dla danego prądu spawania, przez co zapobiegnie przegrzaniu się spawarki.
- Aktualne parametry urządzenia podczas spawania są wyświetlane na dwóch, bardzo czytelnych wyświetlaczachułatwiających dobieranie optymalnych parametrów pracy. Wygodne i bardzo czytelne manipulatory pozwalają na zmianę parametrów spawania nawet z założonymi rękawicami.

DANE TECHNICZNE

- zasilanie: 230V / 50Hz
- pobór mocy MIG / MAG: 6,1kVA
- pobór mocy TIG / MMA: 5,8kVA
- metody spawania: MIG / MAG / FCAW / MMA (elektroda) / TIG
- zakres prądu spawania MIG / MAG: 40 - 220A
- zakres prądu spawania TIG / MMA: 20 - 170A
- prąd spawania cykl pracy 100%: (MIG / MAG - 170A)
- prąd spawania cykl pracy 100%: (TIG / MMA - 132A)
- prąd spawania cykl pracy 60%: (MIG / MAG - 220A)
- prąd spawania cykl pracy 60%: (TIG / MMA - 170A)
- obsługiwane średnice drutu: 0,6 / 0,8 / 1,0mm
- obsługiwane średnice elektrod: 2,5mm - 4mm
- obsługiwane szpule drutu: maks. do 5kg
- podajnik drutu: 2 - rolkowy (wewnętrzny)
- średnica zewnętrzna rolki podajnika: 30 mm
- średnica wewnętrzna rolki podajnika: 10 mm (z wcięciem)
- grubość rolki podajnika: 10 mm
- klasa izolacji: F

ProfiMarket.pl
Browarna 10/6
47-400 Racibórz
NIP: PL 639-102-11-26

- stopień ochrony: IP21S
- wymiary: 45 x 20 x 33 cm [dł. / szer. / wys.]
- waga netto; 12kg

WYPOSAŻENIE

- uchwyt masowy (-): - 1,9m
- uchwyt elektrodowy MMA (+): - 2m
- uchwyt EURO MIG / MAG: 4m
- rolka dwustronna 0,8 / 1,0mm typ V
- instrukcja obsługi PL
- zapasowe dysze