

Link do produktu: <https://profimarket.pl/pm-pas-180l-migomat-inwertorowy-synergiczny-flux-mma-tig-180a-powermat-p-4553.html>



PM-PAS-180L migomat inwertorowy synergiczny FLUX MMA TIG 180A Powermat

Cena	260 zł
Nr Kat.	PM-PAS-180L
Producent	Powermat

Opis

CECHY

- Spawarka inwertorowa **PM-PAS-180L** łączy trzy metody w jednym urządzeniu: spawanie drutem samoosłonowym FCAW (FLUX), elektrodą otuloną MMA oraz TIG LIFT.
- Spawanie drutem FLUX nie wymaga butli z gazem, więc stanowisko przygotujesz szybko, także w terenie.
- Tryb synergii pomaga dobrać parametry do drutu 0,8 / 0,9 / 1,0 mm i skraca przygotowanie do pracy.
- Prąd spawania do 180 A: zakres 30-180 A (FLUX), 20-180 A (MMA) i 15-180 A (TIG LIFT).
- Cykl pracy 60% przy 180 A oraz 100% przy 138,6 A pozwala pracować bez częstych przerw na chłodzenie.
- Technologia IGBT odpowiada za stabilny łuk, równą spoinę i mniejszą ilość odprysków.
- Czytelny wyświetlacz LCD pokazuje bieżące parametry, a dwa pokrętki regulują napięcie lub prąd oraz posuw drutu.
- W trybie MMA działają funkcje HOT START, ARC FORCE i ANTI STICK; obsługiwane elektrody 1,6-4,0 mm.
- TIG LIFT z zajarzeniem łuku przez dotyk; do tej metody potrzebny jest osobny uchwyt TIG z zaworem gazu.
- Układ VRD, chłodzenie wentylatorem i czujnik termiczny podnoszą bezpieczeństwo pracy.
- Lekka, kompaktowa obudowa (3,6 kg) i zasilanie ze zwykłego gniazdka 230 V: do warsztatu, garażu i prac montażowych.

DANE TECHNICZNE

- Model: PM-PAS-180L
- Metoda spawania: FCAW (FLUX), MMA, TIG LIFT
- Zasilanie: 230 V / 50 Hz
- Zalecane zabezpieczenie: 29 A (FLUX) / 34,3 A (MMA) / 21,7 A (TIG LIFT)
- Pobór mocy: 6,7 kVA (FLUX) / 7,9 kVA (MMA) / 5 kVA (TIG LIFT)
- Zakres prądu spawania FLUX: 30 - 180 A
- Zakres prądu spawania MMA: 20 - 180 A
- Zakres prądu spawania TIG LIFT: 15 - 180 A
- Napięcie spawania: 15,5 - 23 V (FLUX) / 20,8 - 27,2 V (MMA) / 10,6 - 17,2 V (TIG LIFT)
- Prąd spawania przy cyklu pracy 60%: 180 A
- Prąd spawania przy cyklu pracy 100%: 138,6 A
- Napięcie jałowe: 62 V
- Średnica drutu: 0,8 / 0,9 / 1,0 mm
- Średnica elektrody: 1,6 - 4 mm
- Klasa ochrony obudowy: IP21S
- Długość przewodu zasilającego: 210 cm
- Waga urządzenia: 3,6 kg
- Waga z opakowaniem: 6,9 kg
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 31 x 16 x 20 cm

WYPOSAŻENIE

- Uchwyt masowy (-) 205 cm
- Uchwyt elektrodowy MMA (+) 210 cm, wtyk 9 mm

- Uchwyt spawalniczy na drut 250 cm
- Końcówka prądowa 0,8 mm
- Końcówka prądowa 0,9 mm
- Rolka dwustronna 0,8 / 0,9
- Maska spawalnicza
- Szczotka z młotkiem
- Drut samoosłonowy FLUX E71T-GS 0,8 mm 0,45 kg – 2 szt.
- Klucz uniwersalny
- Instrukcja obsługi
- Oryginalne opakowanie