ProfiMarket.pl
Browarna 10/6
47-400 Racibórz
NIP: PL 639-102-11-26

Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 16:10

Link do produktu: https://profimarket.pl/pm-pdm-1300m-agregat-malarski-hydrodynamiczny-1300w-powermat-p-4592.html



PM-PDM-1300M agregat malarski hydrodynamiczny 1300W Powermat

Cena	**780 zł**
Nr Kat.	**PM-PDM-1300M**
Producent	**Powermat**

Opis

CECHY

- Malowanie hydrodynamiczne (airless) – farba jest sprężana pompą tłokową i natryskiwana bez użycia powietrza
- Silnik o mocy 1300 W i stałe ciśnienie robocze 207 bar zapewniają równomierną warstwę farby
- Wydajność do 1,1 l/min – duże powierzchnie maluje się nawet czterokrotnie szybciej niż wałkiem lub pędzlem
- Mniejsze zużycie farby niż przy malowaniu tradycyjnym
- Nadaje się do farb emulsyjnych, akrylowych i lateksowych, bejc, lakierów wodnych oraz emalii
- Malowanie ścian i sufitów wewnątrz oraz elewacji na zewnątrz, a także garaży, hal i konstrukcji stalowych
- Pistolet z 7-metrowym wężem i przedłużką 50 cm ułatwia malowanie sufitów i wysokich ścian
- Uniwersalne gniazdo dysz – pistolet współpracuje z dyszami różnych producentów; w zestawie 3 dysze (515, 517 i 619)
- Dysza obrotowa SPRAY/CLEAN – zapchaną dyszę czyści się obrotem o 180°
- Mobilna rama z rączką do łatwego przenoszenia

DANE TECHNICZNE

- Moc silnika: 1300 W
- Zasilanie: 230 V / 50 Hz
- Ciśnienie robocze: 207 bar (stałe)
- Wydajność: do 1,1 l/min
- Mechanizm sprężający: pompa tłokowa
- Rodzaj silnika: komutatorowy prądu stałego
- Długość węża do pistoletu: 7 m
- Gwint przyłącza: 1/4"-18 NPSM
- Stopień ochrony: IP23
- Klasa ochrony: I
- Poziom mocy akustycznej: 91 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego: 89 dB(A)
- Waga: 5,9 kg

WYPOSAŻENIE

- Agregat malarski PM-PDM-1300M
- Wąż ssący z filtrem
- Wąż przepływowy
- Pistolet do malowania z końcówką rozpylającą
- Wąż do pistoletu 7 m
- Przedłużka pistoletu 50 cm (gratis)
- Dysza 515 (0,015″, kąt 50°, ok. 0,87 l/min)
- Dysza 517 (0,017″, kąt 50°, ok. 1,13 l/min) – do farb emulsyjnych i lateksowych
- Dysza 619 (0,019″, kąt 60°, ok. 1,36 l/min) – do farb akrylowych, emulsyjnych i lateksowych
- Olej smarujący 250 ml do konserwacji górnych uszczelnień
- Instrukcja obsługi w języku polskim

ProfiMarket.pl
Browarna 10/6
47-400 Racibórz
NIP: PL 639-102-11-26