

Link do produktu: <https://profimarket.pl/pm-pdm-1300m-pro-agregat-malarski-hydrodynamiczny-powermat-p-4133.html>

PM-PDM-1300M PRO Agregat malarski hydrodynamiczny Powermat

Cena	1 298 zł
Nr. Kat.	PM1279
Producent	Powermat

Opis

Agregat hydrodynamiczny PM-PDM-1300M PRO - cechy

- Wydajny agregat malarski **PM-PDM-1300M PRO** ze świetnym i niezawodnym silnikiem bezszczotkowym z pompą tłokową, który umożliwia również aplikację lekkich farb elewacyjnych. Agregat jest wyposażony w wyświetlacz elektroniczny, który znacząco ułatwia odczyt i zapewnia wyższe bezpieczeństwo pracy. Bezsztotkowy silnik o mocy 1300W to gwarancja wysokiej efektywności pracy oraz niezawodności.
- Agregaty malarskie hydrodynamiczne służą do malowania praktycznie wszystkich typowych podłoży budowlanych m.in. ścian wewnątrz i na zewnątrz budynków mieszkalnych i przemysłowych. Malowanie hydrodynamiczne polega na sprężeniu farby i natrysku bez użycia powietrza na malowane powierzchnie. Nadają się do aplikacji farb emulsyjnych, akrylowych, lateksowych, bejc i lakierów wodnych oraz emalii.
- Dzięki agregatowi malarskiemu malowanie natryskowe staje się do 10 razy szybsze i dokładniejsze od tradycyjnego malowania wałkiem.
- Niesamowicie trwała i łatwa w serwisowaniu konstrukcja gwarantuje mniej czasów przestoju w pracy.
- Zmniejsza rozlewanie materiału podczas wyjmowania wkładu filtra.
- Pompę farby można łatwo wymienić oraz szybko wyczyścić. Wymienna pompa farby zapewnia ciągłość pracy nawet w przypadku konieczności naprawy tłoka lub uszczelnień.
- W porównaniu do większości na rynku agregatów hydrodynamicznych, model PM-PDM-1300 PRO to udoskonalona i lżejsza konstrukcja
- Mocny i trwały wąż przelewowy umożliwiający powrót niewykorzystanego materiału z powrotem do zbiornika.
- Wysokiej jakości - wytrzymały wysokociśnieniowy wąż elastyczny do natrysku materiału o ciśnieniu roboczym 230 bar.
- Niezrównany i bardzo szczelny zakuwany wąż z filtrem do zasysania farby.
- Przy pomocy szybkiego złącza błyskawicznie zamocujesz wąż przepływowy oraz podobnie wąż ssący i natryskowy za pomocą solidnych nakrętek oraz narzędziom dostępnym na wyposażeniu.
- Szybkość i wygoda: Malowanie pistoletem natryskowym jest znacznie szybsze i łatwiejsze niż tradycyjnymi metodami, takimi jak pędzel czy wałek. Pozwala to na pomalowanie dużych powierzchni w krótkim czasie i z mniejszym wysiłkiem.
- Dokładność: Pistolet natryskowy zapewnia precyzyjne i równomierne pokrycie farbą, co jest szczególnie ważne w przypadku gładkich powierzchni. Pozwala to na uzyskanie profesjonalnego wykończenia bez smug i zacieków.
- Oszczędność materiału: Straty farby podczas malowania pistoletem natryskowym są mniejsze niż w przypadku tradycyjnych metod. Może to oznaczać znaczną oszczędność pieniędzy, szczególnie w przypadku dużych projektów.
- Dostępność trudnych miejsc: Pistolet natryskowy pozwala na dotarcie do trudno dostępnych miejsc, takich jak narożniki, wnęki i detale, co jest niemożliwe lub bardzo trudne do pomalowania pędzlem lub wałkiem.
- Wszystkie cztery dysze mają kąt natryskiwania 60 stopni, co zapewnia równomierne pokrycie powierzchni.
- Maksymalne ciśnienie robocze dla wszystkich czterech dysz wynosi 50 barów (725 psi).
- 515: Dysza ta jest idealna do precyzyjnych prac wykończeniowych, takich jak malowanie detali, krawędzi i narożników.
- 517: Ta dysza jest odpowiednia do malowania mniejszych powierzchni, takich jak meble, drzwi i okna.
- 519: Ta dysza jest idealna do malowania dużych powierzchni, takich jak ściany i sufity.
- 619: Ta dysza jest przeznaczona do najszybszego malowania dużych powierzchni, takich jak ściany zewnętrzne i sufity.
- Wszystkie cztery dysze są wykonane z trwałych materiałów, takich jak stal nierdzewna i wolfram, co zapewnia ich długą żywotność.
- Dysze można łatwo czyścić i wymieniać.
- Przed wyborem dyszy natryskowej należy wziąć pod uwagę rodzaj farby, wielkość powierzchni, którą należy pomalować, oraz pożądaný efekt końcowy.

Agregat PM-PDM-1300M PRO - dane techniczne

- Zasilanie: 230V / 50Hz
- Moc maksymalna: 1300W
- Ciśnienie maksymalne: 230 bar
- Wydajność rozpylania: 3 l/min
- Długość węża natryskowego: 15M
- Poziom mocy akustycznej: 91 db(A)
- Klasa ochrony: I
- Klasa IP: IP23
- Waga: 14kg
- Zakres temperatury przechowywania: -35°C - (70°C)
- Zakres temperatury eksploatacji: -4°C - (45°C)
- Średnica złącza: 1/4-18-NPSM

WYPOSAŻENIE

- Oryginalne opakowanie
- Instrukcja obsługi
- Wąż ssący
- Wąż przelewowy
- Wąż natryskowy 15M
- Pistolet do malowania
- Olej smarujący
- 4x dysze do pistoletu (515, 517, 519, 619)
- Zestaw narzędzi
- Ociekacz farby
- Filtr układu ssącego