

Link do produktu: <https://profimarket.pl/pm-pdm-1500m-agregat-malarski-hydrodynamiczny-tłokowy-powermat-p-3781.html>



PM-PDM-1500M Agregat malarski hydrodynamiczny tłokowy Powermat

Cena	1 800 zł
Nr. Kat.	PM0727
Producent	Powermat

Opis

Agregat malarski Powermat PM-PDM-1500M - cechy produktu:

- **Agregat malarski** Powermat pm-pdm-1500m nadaje się do aplikacji farb emulsyjnych, akrylowych, lateksowych, hydroizolatorów, farb wielokolorowych, zabezpieczeń ognioochronnych, bejc i lakierów wodnych oraz emalii.
- Mniejsze zużycie farby w porównaniu do malowania wałkiem lub pędzlem
- Malowanie dużych powierzchni w jednym kolorze np. mieszkań, garaży, sklepów, konstrukcji stalowych, hal przemysłowych, zajmuje czterokrotnie mniej czasu niż malowanie sposobem tradycyjnym
- Można malować w pionie i w poziomie
- Agregat jest mobilny i wygodny w użyciu
- Dołączony do zestawu pistolet współpracuje z szeroką gamą dostępnych na rynku dysz różnych producentów.
- W naszym zestawie znajduje się między innymi dysza 517, która świetnie nadaje się do malowania za pomocą farb emulsyjnych i lateksowych.
- Jeżeli w trakcie pracy następuje kilkuminutowa przerwa należy zablokować spust pistoletu i zanurzyć dyszę w pojemniku z odpowiednim rozpuszczalnikiem lub z wodą jeśli jest to farba wodna. Zapobiegnie to stwardnieniu farby. Należy pamiętać o tym aby zwolnić ciśnienie w agregacie.
- Jeżeli dysza zostanie zapchana, należy przeczyścić ją przekręcając z pozycji malowania SPRAY (strzałka w kierunku wylotu pistoletu) o 180 stopni do pozycji CLEAN (strzałka w przeciwnym kierunku do wylotu pistoletu). Jeżeli takie czyszczenie nie pomaga, należy sprawdzić filtr umieszczony w rękojeści pistoletu.
- Z uwagi na bardzo wydajny i ciężki silnik agregat został wyposażony w wysokiej klasy koła jezdne wyprodukowane z twardej pianki poliuretanowej pokrytej warstwą gumy kauczukowej, natomiast przednia część posiada mocne gumowe (antypoślizgowe) podpórki.

Agregat malarski hydrodynamiczny pm-pdm-1500m - dane techniczne:

- Moc agregatu malarskiego Powermat pm-pdm-1500: 1500 W
- Ciśnienie robocze: do 225 bar
- Max. prędkość dostarczania medium: do 2,54 L/min
- Maksymalna wielkość dyszy: 0,025" - (0,63mm)
- Rodzaj silnika: bezszczotkowy
- Mechanizm sprężający: pompa tłokowa
- Długość węża do pistoletu: 15m
- Waga netto: 33,6 kg
- Waga brutto: 38 kg

Wypożyczenie

- Oryginalne opakowanie
- Wąż ssący z filtrem
- Wąż przelewowy
- Pistolet do malowania wraz z końcówką rozpylającą
- Wąż do pistoletu (15m)
- Zestaw kluczy do regulacji w zapinanej szaszetce
- GRATIS - Przedłużka pistoletu (50cm)

- Dysza do pistoletu 515 (otwór 0,015" - kąt rozpylania 50°, wydajność ok. 0,87 l/min)
- Dysza do pistoletu 517 (otwór 0,017" - kąt rozpylania 50°, wydajność ok. 1,13 l/min) - (uniwersalny rozmiar do farb emulsyjnych i lateksowych)
- Dysza do pistoletu 621 (otwór 0,021" - kąt rozpylania 60°, wydajność ok. 1,74 l/min) - (rozmiar do farb akrylowych, emulsyjnych i lateksowych)