ProfiMarket.pl
Browarna 10/6
47-400 Racibórz
NIP: PL 639-102-11-26

Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 16:10

Link do produktu: https://profimarket.pl/pm-pdm-3000m-agregat-malarski-membranowy-powermat-p-4400.html



PM-PDM-3000M Agregat malarski membranowy Powermat

Cena	**4 310 zł**
Nr Kat.	**PM-PDM-3000M**
Producent	**Powermat**

Opis

PM-PDM-3000M - cechy produktu

- **PM-PDM-3000M** nadaje się do aplikacji farb emulsyjnych, akrylowych, lateksowych, hydroizolatorów, farb wielokolorowych, zabezpieczeń ognioochronnych, bejc i lakierów wodnych oraz emalii.
- Mniejsze zużycie farby w porównaniu do malowania wałkiem lub pędzlem
- Malowanie dużych powierzchni w jednym kolorze np. mieszkań, garaży, sklepów, konstrukcji stalowych, hal przemysłowych, zajmuje czterokrotnie mniej czasu niż malowanie sposobem tradycyjnym
- Można malować w pionie i w poziomie
- Agregat jest mobilny i wygodny w użyciu
- Uniwersalne dysze. Dołączony do zestawu pistolet współpracuje z szeroką gamą dostępnych na rynku dysz różnych producentów. W naszym zestawie znajduje się dysza 631, która świetnie nadaje się do malowania za pomocą farb emulsyjnych i lateksowych.
- Łatwe w czyszczeniu i konserwacji. Jeżeli w trakcie pracy następuje kilkuminutowa przerwa należy zablokować spust pistoletu i zanurzyć dyszę w pojemniku z odpowiednim rozpuszczalnikiem lub z wodą jeśli jest to farba wodna. Zapobiegnie to stwardnieniu farby. Należy pamiętać o tym aby zwolnić ciśnienie w agregacie. Jeżeli dysza zostanie zapchana, należy przeczyścić ją przekręcając z pozycji malowania SPRAY (strzałka w kierunku wylotu pistoletu) o 180 stopni do pozycji CLEAN (strzałka w przeciwnym kierunku do wylotu pistoletu). Jeżeli takie czyszczenie nie pomaga, należy sprawdzić filtr umieszczony w rękojeści pistoletu.
- Mobilność urządzenia. Z uwagi na bardzo wydajny i ciężki silnik agregat został wyposażony w wysokiej klasy koła jezdne z grubymi oponami dętkowymi i potężnym bieżnikiem.

Agregat malarski PM-PDM-3000M - dane techniczne

- Moc urządzenia: 3000 W
- Ciśnienie robocze: do 250 bar
- Wydajność rozpylania: 8 L / min
- Maksymalna wielkość dyszy: 0,039” - (0,99 mm)
- Rodzaj silnika: bezszczotkowy
- Mechanizm sprężający: pompa membranowa (napędzana tłokiem hydraulicznym)
- Łączna długość węży do pistoletu: 17,5 m
- Waga netto: 61 kg
- Waga brutto: 76 kg

WYPOSAŻENIE

- Skrzynia transportowa
- Wąż ssący z filtrem
- Wąż przelewowy
- Pistolet do malowania wraz z końcówką rozpylającą
- Wąż długi do pistoletu (15m)
- Wąż krótki do pistoletu (2,5m)
- Zestaw kluczy do regulacji w zapinanej saszetce
- Klucz nastawny

ProfiMarket.pl
Browarna 10/6
47-400 Racibórz
NIP: PL 639-102-11-26

- Złączka do węży
- GRATIS - Przedłużka pistoletu (50cm)
- Dysza do pistoletu 631 (otwór 0,031” - kąt rozpylania 60°, wydajność ok. 3,86 l/min) - (rozmiar do emulsji, hydro izolatorów, farb wielokolorowych)