

Link do produktu: <https://profimarket.pl/pm-wdbs-2600t-wiertnica-do-betonu-powermat-p-4548.html>



PM-WDBS-2600T wiertnica do betonu Powermat

Cena	665 zł
Nr Kat.	PM-WDBS-2600T
Producent	Powermat

Opis

CECHY

- wiercenie na mokro w kamieniu, asfalcie oraz zbrojonym betonie
- umożliwia wykonanie instalacji elektrycznych, hydraulicznych i ogólnobudowlanych
- idealne do precyzyjnych prac remontowych i budowlanych
- przeznaczone do zastosowań profesjonalnych
- Wiertnica do betonu **PM-WDBS-2600T** marki POWERMAT o mocy 2600 W to narzędzie przeznaczone do wiercenia m.in. na mokro, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania i wydajność w porównaniu do konkurencyjnych modeli. Urządzenie osiąga prędkość 1500 obrotów na minutę, a wiertło mocowane jest na uchwyt o średnicy 1 ¼ cala. Umożliwia wykonanie otworów o maksymalnej średnicy 195 mm. Wiertnica POWERMAT to trwałe urządzenie, które zapewnia szybkie efekty w trudnych warunkach. W zestawie znajdują się praktyczne akcesoria, takie jak statyw, wspornik barkowy i śruby montażowe.
- Uchwyt wiertła o średnicy 1 ¼ cala jest standardowym, pasującym do wszystkich wiertel dostępnych na rynku. W komplecie z urządzeniem znajduje się statyw z przekładnią, który umożliwia wiercenie w twardych materiałach, takich jak granit czy beton, bez potrzeby użycia siły.
- Wiertnica jest niezbędna do wycinania puszek elektrycznych w żelbecie, przewiercania stropów pod rury i kable, a także do montażu tras kablowych oraz kanałów wentylacyjnych.
- W zestawie znajduje się wspornik barkowy oraz podstawa stojaka, która wyposażona jest w cztery śruby poziomujące i stabilizujące. Dzięki stabilnemu przymocowaniu statywu, uzyskujemy gwarancję precyzji wykonywanego odwiertu.
- Urządzenie przystosowane jest również do pracy na statywie, co zapewnia większą stabilność i precyzję podczas wiercenia.
- Dzięki wiertnicy do betonu marki POWERMAT, będziesz doskonale wyposażony zarówno do profesjonalnego użytku na budowie, jak i podczas prac amatorskich w domu.

DANE TECHNICZNE

- Zasilanie - 230V / 50Hz
- Moc maksymalna - 2600W
- Prędkość obrotowa - 0-1500 obr/min
- Uchwyt wiertła - Zew. 1 ¼" UNC; wewn. ½"
- Maksymalna średnica wiertła - 195 mm
- Średnica kolumny - 46 mm
- Odstęp głowicy od kolumny - 135 mm
- Maksymalna wysokość materiału - 280 mm
- Wymiary płyty stołu - 340x300 [mm]
- Poziom ciśnienia akustycznego - 100,3 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej - 111,3 dB(A)
- Poziom vibracji K=1,5m/s² - 13,9 m/s²
- Klasa ochrony - II
- Waga netto - 17kg
- Zasilanie - 230V / 50Hz
- Moc maksymalna - 2600W
- Prędkość obrotowa - 0-1500 obr/min
- Uchwyt wiertła - Zew. 1 ¼" UNC; wewn. ½"

- Maksymalna średnica wiertła - 195 mm
- Średnica kolumny - 46 mm
- Odstęp głowicy od kolumny - 135 mm
- Maksymalna wysokość materiału - 280 mm
- Wymiary płyty stołu - 340x300 [mm]
- Poziom ciśnienia akustycznego - 100,3 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej - 111,3 dB(A)
- Poziom wibracji $K=1,5\text{m/s}^2$ - 13,9 m/s^2
- Klasa ochrony - II
- Waga netto - 17kg

WYPOSAŻENIE

- statyw
- wspornik barkowy
- rękojeść statywu
- śruby montażowe
- Instrukcja obsługi